

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

TITANIUMHEAT

Водонагреватели TitaniumHeat продолжают «чемпионскую» линейку Thermex, где собраны практичные, надежные и долговечные водонагреватели. В серии представлен ряд уже популярных и проверенных временем технологий — запатентованное покрытие Биостеклофарфор, нагревательный элемент TitaniumHeat, УЗО.

Практичное
решение,
проверенное
временем

Хит продаж



ТЭН TitaniumHeat на основе титана



Скрытый вывод водяных патрубков



Покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор



ТЭН TitaniumHeat на основе титана



Оптимальный нагрев



УЗО (защита от поражения электрическим током)



Механическое управление



Металлический корпус



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери



Сделано в России



Увеличенная полная гарантия



Гарантия на внутренний бак

Надежный нагревательный элемент:

ТЭН TitaniumHeat из нержавеющей стали с титаном отличается высокой прочностью и долговечностью.

Экологичные технологии:

покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор защищает от коррозии и сохраняет воду в водонагревателе чистой и свежей.

Экономичность:

теплоизоляция Super Foam поддерживает воду во внутреннем баке горячей, что помогает экономить электричество.

Безопасность:

предусмотрена защита от поражения током (УЗО), перегрева и избыточного давления.

Удобная эксплуатация:

простое механическое управление одним движением эргономичного регулятора.

Простая установка:

водонагреватели в узком корпусе slim и standart для вертикальной или горизонтальной установки.


Модельный ряд и технические характеристики

Champion TitaniumHeat		30V Slim	50V Slim	60V Slim	70V Slim	50V	80V	100V	150V	50H Slim	80H	
Артикул		111 080	111 081	111 083	111 084	111 085	111 086	111 088	111 089	111 082	111 087	
Объем	л	30	50	60	70	50	80	100	150	50	80	
Тип размещения		Вертикальный							Горизонтальный			
Поверхность внутреннего бака		Биостеклофарфор										
Вес нетто	кг	13.5	16.8	18.5	21.0	16.4	21.2	24.4	35.4	16.5	21.2	
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50										
Мощность режимов нагрева	Вт	1500										
Время нагрева на Δt 45°C	мин	65	105	130	140	105	170	210	280	105	170	
Макс. температура нагрева воды	°C	75										
Диаметр патрубков		G1/2										
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7										
Класс пылевлагозащиты		IPX4										
УЗО		+										
Управление по Wi-Fi		-										
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров										

Линейные размеры

Модель / Размер	X	Y	Z	Z1	A	B	C	
TitaniumHeat 30V Slim	мм	365	378	501	479	84	160	132
TitaniumHeat 50V Slim	мм			722	700			177
TitaniumHeat 60V Slim	мм			839	817			362
TitaniumHeat 70V Slim	мм			956	934			405
TitaniumHeat 50V	мм	445	459	527	517	125	172	177
TitaniumHeat 80V	мм			751	741			405
TitaniumHeat 100V	мм			903	893			557
TitaniumHeat 150V	мм			1283	1273			937
TitaniumHeat 50H Slim	мм	387	378	722	700	197	160	362
TitaniumHeat 80H	мм	445	459	751	741	237	172	405

TitaniumHeat V



TitaniumHeat H

