

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ № РИ.ДКС.2959-2016 (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

Тип продукции:	Energoflex Super
Область применения:	Тепловая изоляция инженерного оборудования зданий и промышленных установок
Производитель:	ООО «РОЛС Изомаркет», ул. Вятская, д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 127015
Подтверждение соответствия:	Схема сертификации Зн
Соответствующий стандарт:	ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009)

Декларируемые характеристики:

Эксплуатационная характеристика	Значение				
Теплопроводность	Трубки:	Средняя температура, °C	10	20	30
		λ , Вт/(м·°C)	0,038	0,039	0,040
	Рулоны:	Средняя температура, °C	10	20	30
		λ , Вт/(м·°C)	0,039	0,040	0,041
Размеры и предельные отклонения	Соответствуют требованиям Таблицы 1 и Таблицы 2				
Стабильность размеров	Не определяется ¹				
Пожарно-технические характеристики		Группа горючести: Г1			
		Группа воспламеняемости: В2			
		Группа дымообразующей способности: Д3			
	Трубки:	Группа токсичности продуктов горения: Т2			
	Рулоны:	Группа токсичности продуктов горения: Т3			
Максимальная рабочая температура	ST(+) 95 (= 95°C)				
Водопоглощение	WS D1 ($W_p \leq 0,1$ кг/м ²)				
Паропроницаемость	Трубки Energoflex Super:		MU 4000 ($\mu \geq 4000$)		
	Трубки Energoflex Super Protect:		MU 9000 ($\mu \geq 9000$)		
	Рулоны Energoflex Super:		MU 3000 ($\mu \geq 3000$)		
¹ Стабильность размеров не определяется, так как изделие подвергают испытанию на определение максимальной рабочей температуры.					

Данная декларация, сертификаты соответствия и протоколы испытаний находятся в открытом доступе на сайте компании по адресу: <http://www.rols-isomarket.ru/real-gost/>

Подписано от имени производителя:

10.06.2016
(место и дата)



Генеральный директор
О.Ю. Дворов

[Подпись]
(подпись)



**ROLS
ISOMARKET**

ООО «РОЛС Изомаркет», ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, Москва, Россия, 127015
тел.: +7 (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: +7 (495) 787-60-62
e-mail: info@rols-isomarket.ru; www.rols-isomarket.ru