

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 430.1

Заказчик ООО «Сантехкомплект»

Адрес заказчика 142701, г. Витебск, Белополковное шоссе, д.1, к.4, пом.50

Заказ-наряд 430.1

выдан 05 декабря 2021 г.

Отгрузка по накладной № от 05.12.21

Условие обозначения деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства					Пробное давление Рпр (кг/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условие давления Ру, МПа, (кг/кв. см)	Работ. температура, °С		Время сопротивление, Мпа	Предел текучести, МПа	Относительная удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость при 20°С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 80х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	315	23,6	-	-	6 (60)	480	0,6	-	
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	315	23,6	-	-	6 (60)	640	0,6	-	
Переход стальной П К 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	315	23,6	-	-	6 (60)	400	0,6	-	
Переход стальной П К О 69х3,5-57х3	4(40)	350	-	315	23,6	-	-	6 (60)	320	0,6	-	
Переход стальной П К О 69х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	315	23,6	-	-	6 (60)	300	0,6	-	
Заглушка стальная П 32х3	4(40)	350	-	390	21,5	-	-	6 (60)	4000	0,05	-	
Заглушка стальная П 39х3	4(40)	350	-	390	21,5	-	-	6 (60)	4000	0,05	-	
Заглушка стальная П 45х2,5	4(40)	350	-	390	21,5	-	-	6 (60)	4000	0,1	-	
Заглушка стальная П 57х3	4(40)	350	-	390	21,5	-	-	6 (60)	1000	0,2	-	
Заглушка стальная П 27х7	4(40)	350	-	320	31,8	-	-	6 (60)	150	5,6	-	
Заглушка стальная П 37х10	4(40)	350	-	320	31,8	-	-	6 (60)	50	15	-	
Заглушка стальная П 42х10	4(40)	350	-	320	31,8	-	-	6 (60)	40	19	-	
Заглушка стальная П 530х10	4(40)	350	-	320	31,8	-	-	6 (60)	15	25	-	
Тройник стальной 33,7х2,3 (DN 25)	4(40)	350	-	320	30	-	-	6 (60)	500	0,25	-	
Тройник стальной 57х3	4(40)	350	-	315	30	-	-	6 (60)	500	0,4	-	
Тройник стальной 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	315	23,6	-	-	6 (60)	100	0,8	-	
Тройник стальной О 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	315	23,6	-	-	6 (60)	100	0,8	-	
Тройник стальной О 89х3,5	4(40)	350	-	315	30	-	-	6 (60)	150	1,5	-	
Тройник стальной О 106х4-57х3	4(40)	350	-	325	30	-	-	6 (60)	120	2,2	-	
Тройник стальной О 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	315	25,5	-	-	6 (60)	60	6	-	
Отвод стальной СтвСт 216х10	4(40)	350	-	310	33	-	-	гарантируется	30	25	-	
Отвод стальной СтвСт О 133х3,5	4(40)	350	-	325	33,9	-	-	гарантируется	300	3,5	-	

Ссылка на ГОСТ 17375-2001 Метрические, стр. 20
 Переход ГОСТ 17375-2001 Метрические, стр. 21
 Тройник ГОСТ 17375-2001 Метрические, стр. 20
 Заглушка ГОСТ 17375-2001 Метрические, стр. 20
 ПРИБАВЛЕНИЕ: 1. Вспомогательные технические условия



ШТАМП

Начальник ОТК

МАЛКІН А.М.