



## ПАСПОРТ

Люк полимерно-песчаный, Легкий-Садовый(А15), для смотровых колодцев

**ТУ 5772-002-87769752-2011**

1. Назначение и область применения:

Люк предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей, расположенных в зоне зеленых пасаждений, и пешеходной зоне.

Условное обозначение:

ЛППС (люк полимерно-песчаный легкий садовый) ТУ 5772-002-87769752-2011

Тип: Люк Легкий Садовый (А15) р=15кН

2. Основные размеры и технические параметры:

Габаритные размеры:

Обечайка(кольцо люка)

- диаметр низ - 755 ± 5 мм

- диаметр верх 630 ± 5 мм

- высота - 55 ± 5 мм

Крышка люка

- диаметр - 580 ± 5 мм

- толщина крышки - 20 мм

(глубина установки крышки в кирпуч  
20мм)

Технологическое отверстие - 545 ± 5 мм

Масса люка в сборе: 20 кг ± 2 кг

Помимоальная нагрузка - 15 кН

Условия эксплуатации от - 60°C до + 60°C

Указанные технические характеристики подтверждены лабораторными испытаниями  
проведенными Объединенным испытательным центром ООО «БаригэСвест», г.  
Ульяновск. Протокол испытаний № 51 от 14 мая 2018г.

3. Комплектность:

Крышка люка - 1 шт.

Обечайка(кольцо люка) - 1 шт.

Паспорт - 1 экз. (на партию изделий)

4. Сведения о приемке:

Наименование изделия: **Люк Легкий Садовый(А15) р=15кН (20 кг)**

Количество изделий в партии: \_\_\_\_\_ шт.

Лата отгрузки:

Дата приема: \_\_\_\_\_ мп

Срок службы изделия 25 лет.

Гарантийные обязательства: 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.

При установке люка необходимо подготовить прочное основание (окорное кольцо, конусный переходник), технологическое отверстие которого не превышает 550мм. Гарантия не распространяется на неправильно установленные изделия.

ООО «ПромПласт» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия без ухудшения потребительских качеств и заявленных характеристик.