

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО КОМПЕНСАТОРА DI7241 DI7241TIRANT



ПРИМЕНЕНИЕ

Ограничители хода предназначены для предотвращения возможности повреждения компенсатора в случае избыточных вибраций трубопровода, вызванных большими температурными перепадами, чрезмерным повышением давления, неправильным расположением опорных и направляющих точек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 40 до Ду 600.

ИСПОЛНЕНИЕ

Поз.	Кол-во	Описание	Материал
2	*	Шпилька	Гальванизированная сталь
1	*	Монтажная пластина	Гальванизированная сталь

* См. таблицу

РАЗМЕРЫ

мм	Ду		T	L	M	Количество шпилек	Вес (кг)
	дюйм						
40	1 1/2		10	240	16	2	2,4
50	2		10	250	16	2	2,5
65	2 1/2		10	260	16	2	2,7
80	3		10	280	16	2	2,0
100	4		10	290	16	2	2,4
125	5		10	325	16	2	2,6
150	6		12	340	16	2	1,6
200	8		12	370	20	2	2,8
250	10		18	440	20	3	6,2
300	12		18	460	20	3	8,3
350	14		20	460	20	4	7,2
400	16		20	470	20	4	8,9
450	18		20	480	20	4	8,0
500	20		20	480	20	4	9,6
600	24		20	495	24	4	21,7

