

ПАСПОРТ НА ПОДСТОЛЬЯ ДЛЯ МОЕК (изделия из ЛДСП)

Назначение

Подстолье под мойку изготовленное из ламинированного ДСП предназначено для установки в него мойки ванных и стальных эмалированных моек соответствующего размера. Декор-универсальная (правосторонняя или левосторонняя). В ассортименте имеется несколько цветов (белый, мрамор, дуб, бук, ольха, вишня).

Технология изготовления подстолья для моек

Ламинированная ДСП (ЛДСП) - стандартная шлифованная ДСП плита, срезы покрыты крошкой ПВХ. ЛДСП широко применяется в мебельной промышленности, в отделочных и строительных работах. ЛДСП лишена таких недостатков, присущих древесине, как сучки, внутренние пустоты и трещины. К важным достоинствам ЛДСП относятся высокая прочность, жесткость, однородность, легкость в обработке, способность прочно удерживать гвозди и шурупы. Мы используем ЛДСП 16мм для изготовления подстолья для моек.

Технические характеристики:

Подстолье для моек	500*500мм	500*600мм	600*600мм	600*800мм
Упаковка	Бумажная	Бумажная	Бумажная	Бумажная
Длина изделия	820мм	820мм	820мм	820мм
Ширина изделия	500мм	500мм	600мм	800мм
Глубина изделия	460мм	560мм	560мм	560мм
Вес изделия	14кг	16кг	18кг	20кг
Количество в упаковке	1 комплект	1 комплект	1 комплект	1 комплект

Эксплуатация подстолья для моек

ЛДСП и крошка ПВХ эстетичны, прочны, обладают светостойкостью, стойки к воздействию влаги, однако следует знать, что каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому мебельным изделием следует пользоваться в соответствии с его назначением и соблюдением следующих правил:

1. Подстолья для моек должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при t воздуха не ниже +10С и не выше +50С с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93). Отклонения от указанных режимов приводят к ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
2. Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы рядом с подстольями для моек, т.к. контакт с воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию, может привести к возгоранию ЛДСП.
3. Во избежание разбухания подстолья следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги; недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия и пленки ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.)
4. Следует оберегать подстолья от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

Гарантия фирмы-изготовителя на подстолья для моек

Изготовитель гарантирует соответствие изделия выше изложенным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил ухода эксплуатации изделия. Изготовитель принимает на себе гарантийные обязательства в течение 1 месяца со дня покупки изделия по месту покупки с предъявлением товарной накладной. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков подстолья для моек, возникших по вине Изготовителя, или члена с выделенным производственным браком.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

В случае несоблюдения инструкций по эксплуатации изготовитель ответственности не несет и гарантийные обязательства аннулируются. Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следствием применения:

* при наличии механических повреждений, возникших вследствие грубого/разрушительных работ, транспортировки,

* при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термического воздействия или химического воздействия химических веществ, попадания брызг горячей жидкости, т.д.;

* использование не по назначению и нарушение правил эксплуатации изделия.

Помните!

Ввиду совершенствования технологий производства, поступления новых материалов, изменения конъюнктуры рынка, производитель имеет право вносить изменения конструкции изделий, их размеров, цветовой гаммы, увеличивать либо уменьшать ассортиментный перечень изделий.