



Инструкция по монтажу и эксплуатации

Кран для умывальника и мойки центральный



Область применения

Кран предназначен для подачи холодной воды, поступающей из централизованных или автономных систем холодного водоснабжения.

Технические характеристики

- Минимальное давление – 0,05 МПа.
- Максимальное давление – 0,63 МПа.
- Максимальная температура в системе горячего водоснабжения – +75°C.



Комплектация

- Корпус крана в сборе – 1 шт.
- Излив в сборе – 1 шт..
- Крепежный комплект – 1шт.
- Инструкция по монтажу и эксплуатации – 1шт.



Указания по монтажу и эксплуатации

- Рекомендуется перед установкой крана осуществить установку фильтра очистки воды от механических примесей с отверстиями не более 100 микрон.
- Монтаж крана в систему водоснабжения необходимо вести при отключенной подаче воды в систему.
- Для затяжки гаек, имеющих защитно-декоративное гальваническое покрытие, следует применять ключи с мягкими прокладками или губками.
- Замену прокладок запорных элементов при их износе рекомендуется производить силами слесаря-сантехника.
- Чистку крана не допускается производить кислотосодержащими и абразивными средствами.



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации смесителя – 2 года со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил монтажа и эксплуатации.



Гарантия не распространяется

- На кран со следами механических повреждений.
- На кран в неполной комплектации.
- При отсутствии товарно-кассового чека с указанием даты продажи.
- На кран со следами демонтажа.

Дата продажи _____

Печать магазина _____

Подпись продавца _____

Фирма-изготовитель Romway Sanitary Co., Limited
 Адрес China Overseas Bldg 139 Hennessy Rd, Wanchai, Hong Kong
 Страна изготовитель Китайская Народная Республика