

ПАСПОРТ № 92 /22

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: Накладная № 119,120,121,122 от 02.06.2022 г.

Условное обозначение	Условное обозначение МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла					Количество шт.	
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость НВ	C	Si	Mn	P	S		Cr
Фланец ГОСТ 33259-15 125-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	355	30,0	68	133	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	160
Фланец ГОСТ 33259-15 250-16-01-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	470	355	30,0	67	133	0,18	0,2	0,55	0,008	0,012	0,12	300
Фланец ГОСТ 33259-15 300-10-01-1-В-ст20-IV	1,0	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,17	0,21	0,53	0,01	0,01	0,13	540
Фланец ар ГОСТ 33259-15 65-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	490	320	36,0	66	131	0,2	0,22	0,49	0,007	0,004	0,07	336
Фланец ар ГОСТ 33259-15 150-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	455	340	30,0	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	270
Фланец ар ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-В-ст20-IV	1,6	Сталь 20	450	290	32,0	66	127	0,019	0,22	0,54	0,009	0,012	0,08	126
Фланец ар ГОСТ 33259-15 80-40-11-1-В-ст20-IV	4,0	Сталь 20	455	285	20,0	60	127	0,18	0,21	0,55	0,013	0,015	0,1	420
Фланец ар ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-В-ст09Г2С-IV	1,6	Сталь 09Г2С	502	335	29,0	70	139	0,92	0,6	1,43	0,012	0,005	0,05	63

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 сериный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20, сталь 09Г2С

Сертификат соответствия: РОСС RU.32001.04. ИБ-01 ОС/1800000 до 30.05.2025г.

Исполнено из группы классов IV ГОСТ 8478-70

Технический Заказ "КЗТД" ОАО "Кузнецкий завод тяжелых сталей" РС з. Жданов ул. Бульварная 26

Получатель (заказчик) ООО "Строй-Универсал"

Сертификат соответствия: ЕАЭС ВУ112 02/01/003 18097 серия ВУ № 00С4993 срок действия до 24.03.2025 г.

