

### Информационное письмо.

Сообщаем, что фильтры сетчатые типа Y666 заменяются на фильтры сетчатые Ridan FVS-R, имеющие следующие характеристики:

- 1) Рабочая среда –ХВС, ГВС, вода для систем отопления и растворы гликоля до 50%.
- 2) Температура среды t -25...+180°C
- 3) Номинальное давление PN40

DN,мм	Заменяемый код	Описание заменяемого кода	Новый код	Описание нового кода
		<b>Тип Y666</b>		<b>FVS-R</b>
8	<b>149B5271</b>	Фильтр сетчатый Y666 DN8 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	<b>082X4310R</b>	Фильтр сетчатый FVS-R DN8 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
10	<b>149B5272</b>	Фильтр сетчатый Y666 DN10 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	<b>082X4311R</b>	Фильтр сетчатый FVS-R DN10 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
15	<b>149B5273</b>	Фильтр сетчатый Y666 DN15 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	<b>082X4312R</b>	Фильтр сетчатый FVS-R DN15 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
20	<b>149B5274</b>	Фильтр сетчатый Y666 DN20 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	<b>082X4313R</b>	Фильтр сетчатый FVS-R DN20 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
25	<b>149B5275</b>	Фильтр сетчатый Y666 DN25 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	<b>082X4314R</b>	Фильтр сетчатый FVS-R DN25 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
32	<b>149B5276</b>	Фильтр сетчатый Y666 DN32 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	<b>082X4315R</b>	Фильтр сетчатый FVS-R DN32 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
40	<b>149B5277</b>	Фильтр сетчатый Y666 DN40 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	<b>082X4316R</b>	Фильтр сетчатый FVS-R DN40 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
50	<b>149B5278</b>	Фильтр сетчатый Y666 DN50 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	<b>082X4317R</b>	Фильтр сетчатый FVS-R DN50 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M

Подробные технические характеристики в приложении.

