



ООО «МеталлПром-инвест»

ИНН 6154094930 / 615401001
347927, РО, г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.16, оф.315
Тел. 8(8634) 363-511, 340-609, 477-444

<http://metallprominvest.com>
E-mail: marketing@metallprominvest.com
E-mail: mpi.tag@yandex.ru

г. Таганрог

26.12.2022г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на продукцию, отгруженную ООО "Группа Компаний Эльф" от 26.12.2022г.

Выпускаемая ООО «МеталлПром-инвест» продукция изготавливается на территории РФ с использованием трубы отечественного производства и соответствует ГОСТ 8965-75 (Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 МПа) Соединительные части изготавливаются из хорошо сваривающейся стали по ГОСТ 380-71 и ГОСТ 1050-73.

Резьба соединительных частей выполнена по ГОСТ 6357-81.

Муфты выполнены по ГОСТ 8966-75 с использованием труб по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 3262-75, ТУ 14-157-30-2002. Перед нарезкой резьбы муфта подвергается 100%-ной галтовке, снятие фаски дополнительно не производится.

Сгоны выполнены по ГОСТ 8969-75 с использованием труб по ГОСТ 3262-75 и 10704-91.

Наименование	Условный Проход D _y , мм	Длина заготовки, мм	Трубная резьба, дюйм	Длина резьбовой части, мм	Кол-во выпущенной продукции, шт.
Сгон стальной	20	110	3/4		6060
Сгон стальной	32	130	1 1/4		5016
Сгон стальной	40	150	1 1/2		1312
Сгон стальной оцинк.	40	150	1 1/2		224
Полусгон стальной	25	85	1		1056
Резьба стальная	15	50	1/2	9	3672
Резьба стальная	15	38	1/2	9	2268
Резьба стальная	20	38	3/4	10,5	5184
Резьба стальная	20	50	3/4	10,5	2880
Резьба стальная	25	38	1	11	6048
Резьба стальная	25	50	1	11	1134
Резьба стальная	32	38	1 1/4	13	9120
Резьба стальная	40	39	1 1/2	15	3096
Резьба стальная оцинк.	40	39	1 1/2	15	224
Резьба стальная	50	70	2	17	2240
Резьба стальная оцинк.	50	47	2	17	600
Резьба стальная	65	60	2 1/2	19,5	2120
Резьба стальная	80	80	3	85	420
Резьба стальная оцинк.	25	38	1	11	2268
Резьба стальная оцинк.	32	38	1 1/4	13	2560

Бочонок стальной	15	55	1/2	9	6264
Бочонок стальной	32	70	1 1/4	13	1120
Муфта стальная	15	34	1/2		5700
Муфта стальная	20	35	3/4		11400
Муфта стальная	50	55	2		2025
Муфта стальная	32	47	1 1/4		5088
Муфта стальная	25	42	1		9900
Контргайка	15	10	1/2		8800
Контргайка	20	9	3/4		3300
Контргайка	25	10	1		3000
Контргайка	32	10	1 1/4		3510
Контргайка	40	10	1 1/2		2200
Контргайка	50	10	2		1650

Трубные заготовки предназначены для соединения водо-газопроводных труб с применением уплотнителя, работающих в условиях неагрессивных сред при t не выше 175 град/С и давлении $P = 1,6$ МПа.

Начальник производства

Мастер цеха



Кучеренко Р.А.

Панаари А.Т.