

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР – DIN

№.: 43010, 43020, 43030, 43040, 43050, 43060, 43070, 43080, 43090, 43100

ОПИСАНИЕ: дисковый затвор предназначен для открытия или закрытия потока рабочей среды в трубопроводе. При использовании ручного управления с помощью рычага имеет три основные позиции: закрыто - 0°, открыто -90° и открыто на 45°. Продукция нашей компании производится, монтируется и контролируется системой качества ISO 9001:2008.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: затворы применяются в пищевой отрасли, главным образом в пивоваренной, винодельческой и молочной промышленности. Они также могут использоваться на фармацевтических и химических заводах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| | |
|---------------------------|--|
| РАЗМЕРЫ: | ДУ 015 - 150 |
| ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: | АИСИ 304L приварной фланец АИСИ 316L уплотнения: СИЛИКОН, ЕПДМ, ВИТОН, НБР приварной фланец резьбовой фланец (DIN 11851) резьбовой патрубок/гайка (DIN 11851) клямповое соединение (DIN 32676) фланец PN10 |
| ТИП СОЕДИНЕНИЯ: | |
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: | температура окружающей среды: от +4 гр. С до +50 гр. С температура продукта: от +0 гр. С до +90 гр. С температура стерилизации: ЕПДМ +140 гр. С (30 мин), НБР +130 гр. С (30 мин), СИЛИКОН +130 гр. С (30 мин), ВИТОН +160 гр. С (30 мин) |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: | ДУ 015 - 100 давление 10 бар ДУ 125 - 150 давление 6 бар |
| ПОВЕРХНОСТЬ: | Ra < 0,8мкм |
| УПРАВЛЕНИЕ ЗАТВОРОМ: | ручное управление |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: | |



1/5: 1- холостой ход,
5 - закрытие

| Mk, Нм | | |
|--------|-------|-------|
| DN | EPDM | SILI |
| 15-20 | 1/3 | 1/3 |
| 25 | 1/3 | 1/3 |
| 32 | 1/5 | 1/5 |
| 40 | 1/10 | 1/10 |
| 50 | 1/12 | 1/12 |
| 65 | 1/15 | 1/15 |
| 80 | 1/18 | 1/18 |
| 100 | 1/23 | 1/23 |
| 125 | 1/45 | 1/45 |
| 150 | 1/70 | 1/70 |
| 200 | 2/130 | 2/130 |

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР – DIN

№.: 43010, 43020, 43030, 43040, 43050, 43060, 43070, 43080, 43090, 43100

РАЗМЕРЫ: 43010

| DN | A | B | ØC | ØD |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 50 | 124 | 16 | 19 |
| 20 | 50 | 124 | 19 | 22 |
| 25 | 40 | 114 | 26 | 31 |
| 32 | 42 | 114 | 32 | 37 |
| 40 | 50 | 140 | 38 | 43 |
| 50 | 50 | 140 | 50 | 55 |
| 65 | 50 | 140 | 66 | 72 |
| 80 | 60 | 174 | 81 | 87 |
| 100 | 64 | 174 | 100 | 106 |
| 125 | 100 | 210 | 125 | 138 |
| 150 | 100 | 210 | 150 | 164 |

