

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,



г. Каменск-Шахтинский, пер. Полевой, 78 кв. Интернет: www.ooo-as.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №740/3

Резьбонарезная продукция

Резьбонарезная продукция изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 6985-75 из труб по ГОСТ 3252-75 и ГОСТ 10701-76. Сбег резьбы по ГОСТ 10549-80. Резьбы изготавливаются по ГОСТ 6357-81 и по согласованию с заказчиком имеют следующие размеры:

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм
Резьба 15	1/2"	100	9		2,5
Резьба 20	3/4"	100	10,5		2,5
Резьба 25	1"	100	11		2,8
Резьба 32	1 1/2"	100	13		3,2
Резьба 40	1 1/4"	100	15		3,2
Резьба 50	2"	100	17		3,5

Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительно в сужение %	Ударная вязкость KCU Дж/см ² , при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Резьба 15	1,6	1	410	245	50	49	29	20	6 300	1,116
Резьба 20	1,6	2	410	245	50	49	29	20		0,140
Резьба 25	1,6	3	410	245	50	49	29	20	100	0,170
Резьба 32	1,6	4	410	245	50	49	29	20		0,200
Резьба 40	1,6	5	410	245	50	49	29	20		0,250
Резьба 50	1,6	6	410	245	50	49	29	20		0,480

ОТК  / Э.А. Киторов/

Дата: 31.05.2022

