



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ
И ФИТИНГИ ДЛЯ
НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ
КАНАЛИЗАЦИИ

ФИТИНГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ



ТРОЙНИК 45°

| ∅, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 50 | 45 | 1,8 |
| 110 | 45 | 2,7 |



ТРОЙНИК 90°

| ∅, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 50 | 90 | 1,8 |
| 110 | 90 | 2,7 |



ОТВОД 45°

| ∅, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 50 | 45 | 1,8 |
| 110 | 45 | 2,7 |



ОТВОД 90°

| ∅, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 50 | 90 | 1,8 |
| 110 | 90 | 2,7 |



МУФТА

| ∅, мм | α | толщина стенки |
|-------|---|----------------|
| 50 | - | 1,8 |
| 110 | - | 2,7 |



ЗАГЛУШКА

| ∅, мм | α | толщина стенки |
|-------|---|----------------|
| 50 | - | 1,8 |
| 110 | - | 2,7 |



КРЕСТОВИНА

| ∅, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 50 | 90 | 1,8 |
| 110 | 90 | 2,7 |



КРЕСТОВИНА двухплоскостная

| ∅, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 50 | 90 | 1,8 |
| 110 | 90 | 2,7 |



РЕДУКЦИЯ

| ∅, мм | α | толщина стенки |
|--------|----|----------------|
| 50x110 | 90 | 1,8 |



РЕВИЗИЯ

| ∅, мм | α | толщина стенки |
|--------|----|----------------|
| 110x50 | 90 | 1,8 |
| 110x50 | 90 | 2,7 |



ПАТРУБОК компенсационный

| ∅, мм | α | толщина стенки |
|-------|---|----------------|
| 50 | - | 1,8 |
| 110 | - | 2,7 |

Вся продукция
сертифицирована и
укомплектована
уплотнительными кольцами

ФИТИНГИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ



ТРОЙНИК 45°

| Ø, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 110 | 45 | 2,7 |



ТРОЙНИК 90°

| Ø, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 110 | 90 | 2,7 |



ОТВОД 45°

| Ø, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 110 | 45 | 2,7 |



ОТВОД 90°

| Ø, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 110 | 90 | 2,7 |



ЗАГЛУШКА

| Ø, мм | α | толщина стенки |
|-------|---|----------------|
| 110 | - | 2,7 |



МУФТА

| Ø, мм | α | толщина стенки |
|-------|---|----------------|
| 110 | - | 2,7 |



КРЕСТОВИНА

| Ø, мм | α | толщина стенки |
|-------|---|----------------|
| 110 | - | 2,7 |



КРЕСТОВИНА

| Ø, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 110 | 45 | 2,7 |



РЕДУКЦИЯ

| Ø, мм | α | толщина стенки |
|-------|---|----------------|
| 110 | - | 2,7 |



РЕВИЗИЯ

| Ø, мм | α | толщина стенки |
|-------|----|----------------|
| 110 | 90 | 2,7 |



ПАТРУБОК

компенсационный

| Ø, мм | α | толщина стенки |
|-------|---|----------------|
| 110 | - | 2,7 |

Вся продукция
сертифицирована и
укомплектована
уплотнительными кольцами



ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ

для

ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

| Ø, толщина стенки, мм | Длина, мм |
|-----------------------|-----------|
| 110x2,7 | 250 |
| 110x2,7 | 500 |
| 110x2,7 | 1000 |
| 110x2,7 | 2000 |
| 160x2,7 | 3000 |
| 50x1,8 | 250 |
| 50x1,8 | 500 |
| 50x1,8 | 1000 |
| 50x1,8 | 2000 |
| 50x1,8 | 3000 |
| 110x3,2 | 250 |
| 110x3,2 | 500 |
| 110x3,2 | 2000 |
| 110x3,2 | 3000 |

| Ø, толщина стенки, мм | Длина, мм |
|-----------------------|-----------|
| 110x3,2 | 1000 |
| 110x3,2 | 2000 |
| 110x3,2 | 3000 |
| 110x3,2 | 4000 |
| 160x3,6 | 1000 |
| 160x3,6 | 2000 |
| 160x3,6 | 3000 |
| 160x3,6 | 4000 |



САНТИМ
САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 61
Тел./факс: 8 (495) 782 2212

620016, г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, д. 1А
Тел./факс: 8 (343) 272 4100

630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 99
Тел./факс: 8 (383) 303 4466

Тел.: 8 (800) 700 2065 (бесплатно из регионов РФ)

E-mail: info@santeam.ru • web: santeam.ru