

Фланцы нержавеющие ГОСТ 33259-2015.

Фланец — важный элемент трубопровода, который позволяет выполнить монтаж его отдельных составляющих и присоединить необходимое оборудование. Такие изделия подвергаются серьезным нагрузкам. На них воздействуют агрессивные среды, что способно снизить эксплуатационные характеристики, привести к коррозии.

По этой причине правильным решением будет использовать фланцы нержавеющие ГОСТ 33259-2015. Приобрести их можно в компании «Росфитинг». Мы можем предложить широкий ассортимент изделий такого типа и готовы к сотрудничеству как с юридическими, так и физическими лицами.

[фланцы нержавеющие гост](#)



Фланец плоский 100-16-01-1-B-St 12x18n10T-IV ГОСТ 33259-2015

Нержавеющие фланцы: преимущества и сферы применения

Фланцы в качестве элементов трубопровода используются во множестве отраслей промышленности. Нержавеющие изделия нашли широкое применение в нефтегазовой промышленности, химической и фармацевтической отраслях.

Нержавеющей называют легированную сталь, в состав которой входит хром. Он обеспечивает повышенные антикоррозийные свойства. Фланцы 33259-2015, изготовленные из нержавейки, обладают следующими преимуществами:

- ▶ стойкость к воздействию температур от -70°C до $+600^{\circ}\text{C}$;
- ▶ способность выдерживать перепады температуры;
- ▶ стойкость к воздействию агрессивных сред без потери прочности;
- ▶ коррозионная стойкость;
- ▶ стойкость к перепадам давления;
- ▶ бактериологическая и санитарная безопасность;
- ▶ срок эксплуатации, составляющий около 30 лет;
- ▶ доступная стоимость.

Фланцы ГОСТ 33259-2015 позволяют создать герметичное надежное соединение трубопровода. Они отличаются простотой и удобством монтажа, легко разбираются и выдерживают нагрузки всевозможных видов.

Ассортимент продукции

Компания «Росфитинг» может предложить широкий выбор изготовленных по ГОСТ 33259-2015 фланцев.

В каталоге нашей компании представлены нержавеющие фланцы таких типов относительно формы поверхности:

воротниковые. Монтируются встык. Крепление осуществляется посредством сварки. Для изготовления применяется литая сталь. Изделия позволяют устанавливать трубопроводные коммуникации, осуществлять стыковку труб и арматуры, создавать в патрубках надежные герметичные стыки;

Гост 33259-2015 фланцы



Фланец воротниковый 25-40-11-1-В-Ст 12х18н10Т-IV ГОСТ 33259-2015



Фланец воротниковый 25-160-11-1-В-Ст 12х18н10Т-IV ГОСТ 33259-2015

плоские. Монтируются с помощью резьбового крепежа или методом сварки. Для изготовления используется сталь 12Х18Н10Т. Изделия подходят для присоединения арматуры, патрубков, оборудования, емкостей.

Гост 33259 2015 фланцы



Фланец плоский 32-25-01-1-В-Ст 12х18н10Т-IV ГОСТ 33259-2015



Фланец плоский 200-16-01-1-В-Ст 12х18н10Т-IV ГОСТ 33259-2015

Росфитинг производит изделия различных размеров с установочным диаметром от 15 до 1000 мм. Фланцы изготавливаются строго по ГОСТу и имеют необходимые сертификаты соответствия. Продукция нашей компании позволит эффективно решить даже самые сложные производственные задачи.