

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

СОПЛО соответствует размерам чертежа и
техническим требованиям
ТУ 28.12.13-010-00218182-2018

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
с момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ОГК _____

ООО «КРУТИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
010 3-0000 182



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУТИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЭЛЕВАТОРЫ ВОДОСТРУЙНЫЕ
ТУ 28.12.13-010-00218182-2018

СОПЛО

НАЗНАЧЕНИЕ

Сопло к Элеватору водоструйному является
расходным быстроизнашивающимся
элементом. Вследствие сужения сопла
скорость потока подаваемой воды
увеличивается, а давление уменьшается
(закон Бернулли).

Элеватор водоструйный устанавливается на
вводах в местную систему отопления и
предназначен для снижения температуры
воды, подаваемой в систему отопления из
центральной тепловой магистрали, путем
подмешивания части обратной воды и для
создания принудительной циркуляции в
местной системе отопления.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



№ элеватора	Длина L, мм	Диаметр отверстия	Масса кг
1	110 ⁺²	3	0,420
2	110 ⁺²	4	0,420
3	145 ⁺²	6	0,730
4	135 ⁺²	7	0,680
5	125 ⁺²	9	0,630