# Резьбонарезное оборудование и инструмент

# Принадлежности для ручных клуппов

# Резьбонарезные головки

## с увеличенной камерой для отвода стружки

Резьбонарезные головки Ø 1/4 − 2" для изготовления точных нормированных резьбовых соединений в соответствии с EN 10226.

#### Улучшенная геометрия ножей

уменьшение прикладываемого усилия до 10%

#### Прецизионные резьбонарезные головки

из специальной твёрлой стали для увеличения срока службы

#### Большая камера

более быстрый и простой отвол металлической стружки



#### Полностью автоматизированный процесс производства

уменьшенный технологический доступ для увеличения срока службы до 10%

#### Экстраширокие сменные резьбонарезные головки

отвечают высочайшим требованиям и имеют длительный срок службы

#### Фиксация пружинным стопорным кольцом

простая установка головок без использования инструмента

### Характеристики

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Резьбонарезные головки с улучшенной геометрией для сокращения до 10% усилия, прикладываемого оператором, и мощности, затрачиваемой электрическим клуппом.
- Уменьшенный технологический доступ для более высокой производительности.
- Сменные резьбонарезные головки для увеличения экономической рентабельности.
- Быстросменные резьбонарезные головки с надёжным креплением для всех SUPER CUT, SUPERTRONIC 1250 и 2000.

BSPT R	Nº
1/4"	70821X
3/8"	70822X
1/2"	70823X
3/4"	70824X
1"	70825X
1.1/4"	70826X
1.1/2"	70842X
2"	70843X

# Резьбонарезные ножи

### Прецизионные резьбонарезные ножи

- Лёгкое врезание, очень долгий срок службы, 4 шт. в упаковке.
- Наилучшего результата поможет достичь оригинальное резьбонарезное масло ROTHENBERGER.



BSPT R	Nº
1/4"	70831X
3/8"	70832X
1/2"	70833X
3/4"	70834X
1"	70835X
1.1/4"	70836X
1.1/2"	70869X
2"	70870X

# Адаптер ROFIX (Рофикс)

Для крепления резьбонарезных головок с малым внешним восьмигранником Ø 1/4 - 1.1/4"

Лёгкая посадка резьбонарезных головок благодаря фиксатору — пружинному стопорному кольцу.

