

Информационное письмо.

Сообщаем, что фильтры сетчатые типа Y666 заменяются на фильтры сетчатые Ridan FVS-R, имеющие следующие характеристики:

- 1) Рабочая среда –ХВС, ГВС, вода для систем отопления и растворы гликоля до 50%.
- 2) Температура среды t -25...+180°C
- 3) Номинальное давление PN40

DN,мм	Заменяемый код	Описание заменяемого кода	Новый код	Описание нового кода
		Тип Y666		FVS-R
8	149B5271	Фильтр сетчатый Y666 DN8 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	082X4310R	Фильтр сетчатый FVS-R DN8 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
10	149B5272	Фильтр сетчатый Y666 DN10 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	082X4311R	Фильтр сетчатый FVS-R DN10 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
15	149B5273	Фильтр сетчатый Y666 DN15 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	082X4312R	Фильтр сетчатый FVS-R DN15 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
20	149B5274	Фильтр сетчатый Y666 DN20 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	082X4313R	Фильтр сетчатый FVS-R DN20 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
25	149B5275	Фильтр сетчатый Y666 DN25 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	082X4314R	Фильтр сетчатый FVS-R DN25 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
32	149B5276	Фильтр сетчатый Y666 DN32 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	082X4315R	Фильтр сетчатый FVS-R DN32 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
40	149B5277	Фильтр сетчатый Y666 DN40 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	082X4316R	Фильтр сетчатый FVS-R DN40 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M
50	149B5278	Фильтр сетчатый Y666 DN50 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M	082X4317R	Фильтр сетчатый FVS-R DN50 PN40, материал корпуса ASTM A 351-CF8M

Подробные технические характеристики в приложении.

