

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Муфта стальная соответствует техническим требованиям ГОСТов 8966-75, ГОСТа 8965-75

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 01.08.2022

ОТК ООО КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ОТК М.А. СЕВЕРКО Ю.С.



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ P – 1,6МПа

МУФТА ПРЯМАЯ СТАЛЬНАЯ  
ГОСТ 8966-75



РОСС RU.HB61.H22394

## НАЗНАЧЕНИЕ

Муфты стальные с цилиндрической резьбой без покрытия предназначены для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении P = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Толщина стенки S, мм	Масса кг
15	½"	34 <sup>+1,5</sup>	4,0	0,067
20	¾"	36 <sup>+1,5</sup>	4,5	0,086
25	1"	43 <sup>+1,5</sup>	5,0	0,163
32	1¼"	48 <sup>+1,5</sup>	5,0	0,220
40	1½"	48 <sup>+1,5</sup>	5,0	0,255
50	2"	56 <sup>+1,5</sup>	5,5	0,409