

**Расширительные мембранные Airfix R для хозяйственно-питьевого водоснабжения****Параметры**

- Температура рабочей среды — -10...+70 °С.
- Максимальное давление — 1,0 МПа.
- Мембрана — EPDM капсульного типа.
- Предварительное давление газа в газовой камере — 0,4 МПа.
- Подключение к системе снизу.

**Размеры, (мм)**

Артикул	Марка	Объем, (л)	Макс.рабочее давление, (бар)	Габаритные размеры, (мм)		Присоед., наружная резьба, (R)	Масса, (кг)
				ØA	B		
CE02A454644	<b>Airfix R 8/4 - 10</b>	8	1,0	235	261	¾"	2,9
CE02A454646	<b>Airfix R 12/4 - 10</b>	12	1,0	235	351	¾"	3,2
CE02A454653	<b>Airfix R 18/4 - 10</b>	18	1,0	290	357	¾"	4,5
CE02A454656	<b>Airfix R 25/4 - 10</b>	25	1,0	290	463	¾"	5,6

**Расширительные мембранные Airfix R для хозяйственно-питьевого водоснабжения****Параметры**

- Температура рабочей среды — -10...+70 °С.
- Максимальное давление — 1,0 МПа.
- Мембрана — EPDM капсульного типа.
- Предварительное давление газа в газовой камере — 0,4 МПа.
- Подключение к системе снизу.

**Размеры, (мм)**

Артикул	Марка	Объем, (л)	Макс.рабочее давление, (бар)	Габаритные размеры, (мм)		Присоед., наружная резьба, (R)	Масса, (кг)
				ØA	B		
CE02A454660	<b>Airfix R 35/4 - 10</b>	35	1,0	390	496	¾"	8,9
CE02A454663	<b>Airfix R 50/4 - 10</b>	50	1,0	390	620	¾"	10,9
CE02A454665	<b>Airfix R 80/4 - 10</b>	80	1,0	390	864	¾"	15,4