

Общество с ограниченной ответственностью

"ДТРД"

## ПАСПОРТ

### СГОНЫ

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ И БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ТУ 4923-001-31889421-2016



#### 1. Назначение и область применения

Сгоны предназначены для резьбового соединения трубопроводов, с применением уплотнителя в системах отопления, водопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар и др.) при температуре проводимой среды не выше 175°C и давлении до  $P_y = 1,6$  МПа.

#### 2. Основные типоразмеры

Основные типоразмеры указаны в таблице:

Условный проход $D_n$ , мм	Резьба	Длина, мм			Толщина стенки трубы, мм
		короткой резьбы	длинной резьбы	сгона	
15	1/2"	9,0	40	200	2,8
15	1/2"	9,0	40	300	2,8
15	1/2"	9,0	40	400	2,8
15	1/2"	9,0	40	500	2,8
15	1/2"	9,0	40	800	2,8
20	3/4"	10,5	45	200	2,8
20	3/4"	10,5	45	300	2,8
20	3/4"	10,5	45	500	2,8
25	1"	11,0	50	200	3,2
25	1"	11,0	50	300	3,2
25	1"	11,0	50	500	3,2
32	1 1/4"	13,0	55	200	3,2
32	1 1/4"	13,0	55	300	3,2

Примечания

Предельные отклонения: длины сгона - ± 2мм, длины резьбы - ± 5мм, толщина стенки трубы - по ГОСТ 3262-75

#### 3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки в адрес потребителя, при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

#### 4. Свидетельство о приемке

Сгоны изготовлены и приняты в соответствии с ТУ 4923-001-31889421-2016, признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска: 30.07.2021г

Ответственный ОТК

