

Расширительный бак Flexcon R среднего давления**Параметры**

- Температура рабочей среды — **-10...+70 °С.**
- Максимальное давление — **0,6 МПа.**
- Предварительное давление газа в газовой камере — **0,15 МПа.**
- Максимальное предварительное давление газа в газовой камере — **0,4 МПа.**
- Максимальный коэффициент заполнения баков — **62%.**
- Мембрана — **EPDM**
- Расширительные баки изготавливаются без манометра.
- Подключение к системе снизу.
- Может использоваться совместно с консолью.

**Размеры, (мм)**

| Артикул | Марка | Объем, (л) | Макс.рабочее давление, (бар) | Габаритные размеры, (мм) | | Присоед., наружная резьба, (R) | Масса, (кг) |
|-------------|-----------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------------|-------------|
| | | | | ØA | B | | |
| BR01B429720 | Flexcon R 8/1,5 - 6 | 8 | 0,6 | 235 | 261 | ¾" | 2,1 |
| BR01B429721 | Flexcon R 12/1,5 - 6 | 12 | 0,6 | 235 | 351 | ¾" | 2,3 |
| BR01B429722 | Flexcon R 18/1,5 - 6 | 18 | 0,6 | 290 | 357 | ¾" | 3,2 |
| BR01B429723 | Flexcon R 25/1,5 - 6 | 25 | 0,6 | 290 | 463 | ¾" | 4,0 |

Расширительный бак Flexcon R среднего давления**Параметры**

- Температура рабочей среды — **-10...+70 °С.**
- Максимальное давление — **0,6 МПа.**
- Предварительное давление газа в газовой камере — **0,15 МПа.**
- Максимальное предварительное давление газа в газовой камере — **0,4 МПа.**
- Максимальный коэффициент заполнения баков — **62%.**
- Мембрана — **EPDM**
- Расширительные баки изготавливаются без манометра.
- Подключение к системе снизу.

**Размеры, (мм)**

| Артикул | Марка | Объем, (л) | Макс.рабочее давление, (бар) | Габаритные размеры, (мм) | | Присоед., наружная резьба, (R) | Масса, (кг) |
|-------------|-----------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------------|-------------|
| | | | | ØA | B | | |
| BR01B429724 | Flexcon R 35/1,5 - 6 | 35 | 0,6 | 390 | 496 | ¾" | 6,1 |
| BR01B429725 | Flexcon R 50/1,5 - 6 | 50 | 0,6 | 390 | 620 | ¾" | 9,8 |
| BR01B429726 | Flexcon R 80/1,5 - 6 | 80 | 0,6 | 390 | 864 | ¾" | 13,8 |

Расширительный бак Flexcon R среднего давления**Параметры**

- Температура рабочей среды — **-10...+70 °С.**
- Максимальное давление — **0,6 МПа.**
- Предварительное давление газа в газовой камере — **0,15 МПа.**
- Максимальное предварительное давление газа в газовой камере — **0,4 МПа.**
- Максимальный коэффициент заполнения баков:
 - от 110 л до 600 л — **62%.**
 - 800 л — **50%.**
 - 1000 л — **40%.**
- Мембрана — **SBR.**
- Расширительные баки изготавливаются без манометра.
- Подключение к системе сверху.

**Размеры, (мм)**

| Артикул | Марка | Объем, (л) | Макс.рабочее давление, (бар) | Габаритные размеры, (мм) | | Присоед., наружная резьба, (R) | Масса, (кг) |
|-------------|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------|-------------|
| | | | | ØA | B | | |
| BR01B429727 | Flexcon R 110/1,5 - 6 | 110 | 0,6 | 484 | 780 | 1 | 23,8 |
| BR01B429728 | Flexcon R 140/1,5 - 6 | 140 | 0,6 | 484 | 950 | 1 | 25,3 |
| BR01B429730 | Flexcon R 200/1,5 - 6 | 200 | 0,6 | 484 | 1296 | 1 | 38,1 |
| BR01B429731 | Flexcon R 300/1,5 - 6 | 300 | 0,6 | 600 | 1330 | 1 | 56,9 |
| BR01B429733 | Flexcon R 425/1,5 - 6 | 425 | 0,6 | 790 | 1176 | 1 | 79,4 |
| BR01B429734 | Flexcon R 600/1,5 - 6 | 600 | 0,6 | 790 | 1540 | 1 | 92,9 |
| BR01B429735 | Flexcon R 800/1,5 - 6 | 800 | 0,6 | 790 | 1890 | 1 | 126,9 |
| BR01B429736 | Flexcon R 1000/1,5 - 6 | 1000 | 0,6 | 790 | 2270 | 1 | 145,9 |

Расширительный бак Flexcon R высокого давления**Параметры**

- Температура рабочей среды — **-10...+70 °С.**
- Максимальное давление — **1,0 МПа.**
- Предварительное давление газа в газовой камере — **0,3 МПа.**
- Максимальное предварительное давление газа в газовой камере — **0,6 МПа.**
- Максимальный коэффициент заполнения баков:
 - от 110 л до 600 л — **62%.**
 - 800 л — **50%.**
 - 1000 л — **40%.**
- Мембрана — **SBR.**
- Расширительные баки изготавливаются без манометра.
- Подключение к системе сверху.

**Размеры, (мм)**

| Артикул | Марка | Объем, (л) | Макс.рабочее давление, (бар) | Габаритные размеры, (мм) | | Присоед., наружная резьба, (R) | Масса, (кг) |
|-------------|--------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------|-------------|
| | | | | ØA | B | | |
| BR01B429738 | Flexcon R 110/1,5 - 10 | 110 | 1,0 | 484 | 780 | 1 | 38,5 |
| BR01B429741 | Flexcon R 140/1,5 - 10 | 140 | 1,0 | 484 | 950 | 1 | 44,6 |
| BR01B429742 | Flexcon R 200/1,5 - 10 | 200 | 1,0 | 600 | 1296 | 1 | 49,3 |
| BR01B429743 | Flexcon R 300/1,5 - 10 | 300 | 1,0 | 790 | 1330 | 1 | 73,7 |
| BR01B429744 | Flexcon R 425/1,5 - 10 | 425 | 1,0 | 790 | 1176 | 1 | 105,5 |
| BR01B429745 | Flexcon R 600/1,5 - 10 | 600 | 1,0 | 790 | 1540 | 1 | 132 |
| BR01B429746 | Flexcon R 800/1,5 - 10 | 800 | 1,0 | 790 | 1890 | 1 | 181,8 |
| BR01B429748 | Flexcon R 1000/1,5 - 10 | 1000 | 1,0 | 790 | 2270 | 1 | 211 |

