

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны соответствуют техническим  
требованиям

ТУ 4923-001-00218182-2004

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с  
момента начала эксплуатации, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при  
соблюдении условий транспортирования,  
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ОТК \_\_\_\_\_

ООО «КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»  
ОТК ЗАРЕБЫ АА



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

СГОНЫ УДЛИНЕННЫЕ  
ОЦИНКОВАННЫЕ

ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.ЛВ61.Н21928

## НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой,  
служат для присоединения  
водогазопроводных труб, с применением  
уплотнителя, в системах отопления,  
водопровода, газопровода и других системах,  
работающих в условиях неагрессивных сред  
при температуре проводимой среды не выше  
175° и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



| ДУ,<br>мм | Резьба<br>G | Длина<br>L, мм | Длина<br>резьбы | Масса<br>кг |
|-----------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| 15        | ½"          | 150            | 9,0/40          | 0,175       |
| 15        | ½"          | 200            | 9,0/40          | 0,237       |
| 15        | ½"          | 300            | 9,0/40          | 0,355       |
| 15        | ½"          | 400            | 9,0/40          | 0,474       |
| 15        | ½"          | 500            | 9,0/40          | 0,590       |
| 15        | ½"          | 600            | 9,0/40          | 0,700       |
| 20        | ¾"          | 150            | 10,5/45         | 0,227       |
| 20        | ¾"          | 200            | 10,5/45         | 0,304       |
| 20        | ¾"          | 300            | 10,5/45         | 0,458       |
| 20        | ¾"          | 500            | 10,5/45         | 0,760       |