

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ № РИ.ДКС.2960-2016 (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

Тип продукции:	Energoflex Black Star
Область применения:	Тепловая изоляция инженерного оборудования зданий и промышленных установок
Производитель:	ООО «РОЛС Изомаркет», ул. Вятская, д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 127015
Подтверждение соответствия:	Схема сертификации 2
Соответствующий стандарт:	ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009)

Декларируемые характеристики:

Эксплуатационная характеристика	Значение				
Теплопроводность	Трубки:	Средняя температура, °C	10	20	30
		λ , Вт/(м·°C)	0,039	0,040	0,042
	Рулоны:	Средняя температура, °C	10	20	30
		λ , Вт/(м·°C)	0,040	0,042	0,043
Размеры и предельные отклонения	Соответствуют требованиям Таблицы 1 и Таблицы 2				
Стабильность размеров	Не определяется ¹⁾				
Пожарно-технические характеристики	Группа горючести: Г1 Группа воспламеняемости: В2 Группа дымообразующей способности: ДЗ Трубки: Группа токсичности продуктов горения: Т3 Рулоны: Группа токсичности продуктов горения: Т3				
Максимальная рабочая температура	ST(+) 95 (= 95°C)				
Водопоглощение	WS 01 ($W_p \leq 0,1 \text{ кг/м}^3$)				
Паропроницаемость	Трубки Energoflex Black Star:	MU 3000 ($\mu \geq 3000$)			
	Трубки Energoflex Black Star Split:	MU 9000 ($\mu \geq 9000$)			
	Рулоны Energoflex Black Star Duct:	MU 3000 ($\mu \geq 3000$)			
¹⁾ Стабильность размеров не определяется, так как изделие подвергают испытанию на определение максимальной рабочей температуры.					

Данная декларация, сертификаты соответствия и протоколы испытаний находятся в открытом доступе на сайте компании по адресу: <http://www.rols-isomarket.ru/real-gost/>.

Подписано от имени производителя:

16.09.2021
(место и дата)



генеральный директор
О.Ю.Добров
(подпись)



**ROLS
ISOMARKET**

ООО «РОЛС», ул. Вятская, д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 127015
 тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; тел/факс: (495) 787-60-62
 e-mail: info@rols-isomarket.ru; www.rols-isomarket.ru