

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 397.2

Заказчик: ОАО «Сантехкомплекс»
Адрес заказчика: 142701, г. Видное, Беломорское шоссе, д. 1, к. 204.50
Заказчик №: ЗГН-РД-387.2

выдан 08 ноября 2022г.

Наименование изделия/обозначение детали	Пределные параметры применения	№ паспорта	Механические свойства			Пробное изделие Рбр МПа (кгс/мм²)	Кол-во, шт.	Масса, 1 шт., кг.	Причина сведения
			Быстрое сопротивление, Мпс	Продол. текучести, Мпс	Остаточное удлинение, %				
Переход стальной П К 32в x 3-20в x 3*	1,6[16]	175	-	-	-	-	6 [60]	1000	0,05
Переход стальной П К 67x3-45x2,5	4[40]	350	-	488	315	23,5	-	6 [60]	4200
Переход стальной П К 108x4-57x3	4[40]	350	-	498	320	24,9	-	6 [60]	864
Переход стальной П К 123x5-108x4	4[40]	350	-	490	325	25,4	-	6 [60]	600
Переход стальной П К 273x7-158x4,5	4[40]	350	-	485	334	26,8	-	6 [60]	104
Переход стальной П К О 57x3-32x2	4[40]	350	-	488	315	23,6	-	6 [60]	760
Переход стальной П К О 57x3-45x2,5	4[40]	350	-	483	315	23,6	-	6 [60]	600
Переход стальной П К О 108x4-57x3	4[40]	350	-	498	320	24,9	-	6 [60]	384
Переход стальной П К О 108x4-76x3,5	4[40]	350	-	498	320	24,9	-	6 [60]	400
Переход стальной П К О 108x4-89x3,5	4[40]	350	-	498	320	24,9	-	6 [60]	384
Переход стальной П К О 133x5-76x3,5	4[40]	350	-	490	325	26,4	-	5 [50]	40
Запулка стальная П 32х3	4[40]	350	-	490	390	21,5	-	6 [60]	1000
Запулка стальная П 114x4	4[40]	350	-	526	321	31,1	-	6 [60]	160
Запулка стальная П 530x10	4[40]	350	-	490	320	31,8	-	6 [60]	10
Запулка стальная П 630x10	4[40]	350	-	490	320	31,8	-	6 [60]	10
Трайник стальной 80x3,5	4[40]	350	-	485	315	30	-	6 [60]	500
Трайник стальной 219x6	4[40]	350	-	475	305	30	-	6 [60]	50
Трайник стальной О 57x3	4[40]	350	-	490	315	30	-	5 [50]	1500
Трайник стальной О 67x3-45x2,5	4[40]	350	-	490	315	30	-	6 [60]	150
Трайник стальной О 76x3,5-45x2,5	4[40]	350	-	488	315	23,6	-	6 [60]	50
Трайник стальной О 108x4	4[40]	350	-	510	325	30	-	6 [60]	600
Трайник стальной О 108x4-76x3,5	4[40]	350	-	510	325	30	-	6 [60]	100
Отвод стальной Отвод 108x3,5	4[40]	350	-	526	321	31,1	-	250	2,2
Отвод стальной Отвод 219x6	4[40]	350	-	490	320	31,8	-	90	15

Отвод стальной ОтвСТ 273х3	4[40]	350	-	455	310	27	-	-	гарантируется	6	31
Отвод стальной ОтвСТ 76х3,5 (под 45 град)	4[40]	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	200	0,5
Отвод стальной ОтвСТ 89х3,5 (под 45 град)	4[40]	350	-	505	319	25,2	-	-	гарантируется	280	0,7
Отвод стальной ОтвСТ 159х5 (под 45 град)	4[40]	350	-	490	340	32	-	-	гарантируется	3	4
Отвод стальной ОтвСТ 219х8 (под 45 град)	4[40]	350	-	490	320	31,3	-	-	гарантируется	60	7,5
Отвод стальной ОтвСТ 325х8 (под 45 град)	4[40]	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	24	22,5
Отвод стальной ОтвСТ О 76х3,5	4[40]	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	1000	1

*Номера ГУ ВУ ИМ/29468.005-2011 / Материял: Ст.3Д (Износостойкий стальную трубу соответствует ГОСТ 380-266). Условия подтверждения 100% контролю качества сырья и машиностроения производством

Приложение ГОСТ 17379-2007
Монтирают: син.20
Затягивают: син.20
Оцинковы: ГОСТ 17375-2007
Гарантируют: ГОСТ 17376-2007
ПРИДАЧИЕ: 1. Несущего звукометрическое давление обозначение не по ГОСТ 17380-2001

ШТАМПЫ

Начальник ОТК

МАЛКИН А.М.

О Т К

