

## **ПАСПОРТ НА ПОДСТОЛЫ ДЛЯ МОЕК.** (изделия из ЛДСП).

### **Назначение**

Подстолья под мойку изготавливаются из ламинированного ЛДСП предназначено для установки в него «сдвижущих» и стальных «заливных» моеч со соответствующим размером. Дверцы-универсалы (правосторонние или левосторонние). В ассортименте имеются несколько цветов (белый, мрамор, дуб, бук, ольха, венге).

### **Технология изготовления подстолы для моеч.**

Ламинированная ДСП (ЛДСП) - стандартная шлифованная ДСП панель, срезы покрыты краевой ПВХ. ЛДСП широко применяется в мобильной промышленности, в отделочных и строительных работах. ЛДСП лишена таких недостатков, присущих древесине, как сучки, внутренние пустоты и трещины. К важным достоинствам ЛДСП относятся высокая прочность, жесткость, однородность, легкость в обработке, способность прочно удерживать гвозди и шурупы. Мы используем ЛДСП 16мм для изготовления подстолей для моеч.

### **Технические характеристики:**

Подстолья для моеч	500*500мм	500*600мм	600*600мм	600*800мм
<b>Упаковка</b>	Бумажная	Бумажная	Бумажная	Бумажная
<b>Длина изделия</b>	820мм	820мм	820мм	820мм
<b>Ширина изделия</b>	500мм	500мм	600мм	800мм
<b>Глубина изделия</b>	460мм	560мм	560мм	560мм
<b>Вес изделия</b>	14кг	16кг	18кг	20кг
<b>Количество в упаковке</b>	1 комплект	1 комплект	1 комплект	1 комплект

### **Эксплуатация подстолей для моеч**

ЛДСП и кромка ПВХ эстетичны, прочны, обладают светостойкостью, стойки к воздействию влаги, что нужно следить знать, что каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому мебельным изделием следует пользоваться в соответствии с его назначением и соблюдением следующих правил:

1. Подстолья для моеч должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже -10°C и не выше +50°C с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93). Отклонения от указанных режимов приводят к ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
2. Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы рядом с подстольями для моеч, т.к. контакт с воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию, может привести к возгоранию ЛДСП.
3. Во избежание разбухания подстолья следует беречь их поверхность от длительного воздействия влаги; недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия и пленки ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
4. Следует беречь подстолья от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

### **Гарантийные обязательства на подстолье для моеч**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия выше изложенным характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и правил ухода эксплуатации изделия. Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 1 месяца со дня покупки изделия по месту покупки с предъявлением товарной накладной. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков подстолей для моеч, возникших за счет Изготовителя, или замена с выявленными производственным браком.

### **Гарантия аннулируется в следующих случаях:**

В случае несоблюдения инструкции по эксплуатации изготовитель ответственности не несет и гарантийные обязательства аннулируются. Гарантия не распространяется на конструктивные дефекты, выявленные следующими причинами:

- \* при наличии механических повреждений, возникших вследствие: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки;
- \* при попадании на поверхность фасадов механических повреждений, термо-воздействий или сжатий воздействия химических веществ, вещества большого объема жидкости, т.д.;
- \* закрепление не по назначению и нарушение правил эксплуатации изделия.

### **Помните!**

Высокоуровневые технологии производства, поступление новых материалов, изменения конъюнктуры рынка, производитель имеет право вносить изменения конструкций изделий, их размеров, цветовой гаммы, увеличивать либо уменьшать ассортиментный перечень и список.