



Корпус фильтра AquaPro ABR-10-3/4

Диаметр отверстий	3/4"
Диаметр колбы	130 мм
Высота	320 мм
Размер картриджей	63/250
Максимальное давление	8 атм
Допустимая температура воды	3 - 40°C
Материал	пластик
Производитель	AquaPro
Страна производства	Тайвань

AQUAPRO
aqua-pro@mail.ru

Фильтр AquaPro ABR-10-3/4 серии ABR представляет собой комплект: корпус фильтра с прозрачной колбой, монтажный кронштейн, ключ, картридж механической очистки.

Фильтр AquaPro ABR-10-3/4 предназначен для предварительной или финишной очистки холодной воды (от +3 до +40°C) при давлении в водопроводе до 6 атмосфер. Диапазон расходов воды от 0,1 до 1 куб.м/ч в зависимости от типа применяемого картриджа. В зависимости от применяемых фильтрующих элементов из воды могут быть удалены механические примеси, катионы тяжелых и переходных металлов, залаки, привкусы, хлор, хлорорганика, высокомолекулярная органика.

Фильтр AquaPro ABR-10-3/4 - патронный фильтр с одним фильтрующим элементом (картриджем). В качестве фильтрующего картриджа может использоваться: картридж из вспененного полипропилена; картридж намоточный из полипропиленовой нити; гофрокартридж; блочный угольный картридж; картридж с засыпным гранулированным активированным углем.

Стандартная комплектация – вспененный полипропиленовый картридж.