

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский, пер. Полевой, 78 «а», Интернет: www.oao-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №1761/9 Резьбонарезная продукция

Резьбонарезная продукция изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 8965-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76. Сбег резьбы по ГОСТ 10549-80. Бочонки изготавливаются по ГОСТ 6357-81 и по согласованию с заказчиком имеют следующие размеры:

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм
Бочонок 15	1/8"	45	9		2,5
Бочонок 20	3/16"	45	10,5		2,5
Бочонок 25	1"	60	11		2,8
Бочонок 32	1 1/2"	60	13		3,2
Бочонок 50	2"	70	17		3,5



Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСU Дж/см ² , при температуре ОС торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Бочонок 15	1,6	1	410	245	50	49	29	20		0,039
Бочонок 20	1,6	2	410	245	50	49	29	20	7 000	0,055
Бочонок 25	1,6	3	410	245	50	49	29	20	5 500	0,103
Бочонок 32	1,6	4	410	245	50	49	29	20	3 855	0,123
Бочонок 50	1,6	6	410	245	50	49	29	20	648	0,28

ОТК Prof /Э. А. Киторсов/

Дата: 14.12.2021

