

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1453/6




Резьбонарезная продукция

Резьбонарезная продукция изготавливается в соответствии с требованиями из труб по ГОСТ 3262-75.

Сбег резьбы по ГОСТ 10549-80. Бочонки изготавливаются по ГОСТ 6357-81 и по согласованию с заказчиком имеют следующие размеры:

Номенклатура	D	L±2 мм	L1+3мм	L2	S мм
Бочонок 15	1/2"	55	9		2,5
Бочонок 20	3/4"	55	10,5		2,5
Бочонок 25	1"	65	11		2,8
Бочонок 32	1 1/4"	70	13		3,2
Бочонок 40	1 1/2"	70	15		3,2
Бочонок 50	2"	80	17		3,5
Бочонок 65	2 1/2"	100	18		3,5



Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСU Дж/см ² , при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Бочонок 15	1,6	1	410	245	50	49	29	20		0,058
Бочонок 20	1,6	2	410	245	50	49	29	20		0,081
Бочонок 25	1,6	3	410	245	50	49	29	20		0,122
Бочонок 32	1,6	4	410	245	50	49	29	20	100	0,247
Бочонок 40	1,6	5	410	245	50	49	29	20		0,291
Бочонок 50	1,6	6	410	245	50	49	29	20		0,359
Бочонок 65	1,6	7	410	245	50	49	29	20		0,497

На детали нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37: 2001»
 Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

ОТК  Киторов Э. А.

Дата: 21.10.2022

