

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод резьбовой соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
с момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУШИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

ОТВОД РЕЗЬБОВОЙ 90°
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения
водогазопроводных труб в местах изгиба, с
применением соединительных частей
(муфты, гайки), в системах отопления,
водопровода, газопровода и других системах,
работающих в условиях неагрессивных сред
при температуре проводимой среды не выше
150° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОТВОД 90° РЕЗЬБОВЫЙ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	100,0	9,0	0,1800
20	¾"	140,0	10,5	0,2950
25	1"	160,0	11,0	0,6200
32	1¼"	220,0	13,0	1,0650
40	1½"	305,0	15,0	1,9150
50	2"	370,0	17,0	2,9200