

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод резьбовой соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев  
с момента начала эксплуатации, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при  
соблюдении условий транспортирования,  
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ОТК \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУШИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ОТВОД РЕЗЬБОВОЙ 90°  
БЕЗ ПОКРЫТИЯ  
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

## НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения  
водогазопроводных труб в местах изгиба, с  
применением соединительных частей  
(муфты, гайки), в системах отопления,  
водопровода, газопровода и других системах,  
работающих в условиях неагрессивных сред  
при температуре проводимой среды не выше  
150° и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОТВОД 90° РЕЗЬБОВЫЙ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	100,0	9,0	0,1800
20	¾"	140,0	10,5	0,2950
25	1"	160,0	11,0	0,6200
32	1¼"	220,0	13,0	1,0650
40	1½"	305,0	15,0	1,9150
50	2"	370,0	17,0	2,9200