

Сертификат соответствия № Б490 RU С-RU.АБ93.В.00204/20 от 16.12.2020 г. до 16.12.2025 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибТрамТест»
 Сертификат соответствия Б490 RU С-RU.А533.В.03442/22 от 04.02.2022 г. до 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибТрамТест»

Паспорт № 5980 выдан 29 сентября 2022 г.

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газобразных сред по ГОСТ 17376-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17376-2001	Испытательное давление Р _{ис} , МПа для газобразных сред	Испытательное давление Р _{ис} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства								Кол-во, шт	Масса, кг
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительная скорость разрыва Φ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/м ²					
											KCU -40°C	KCU -30°C	KCU -20°C	KCU -10°C		
1	Тройник П1-21,3x2 ст.20 ГОСТ 17376-2001	10,3	15,6	24,5	23,4	46011	438	284	24	-	85	67	-	-	5 700	427,5
2	Тройник П 1-26,6x2 ст.20 ГОСТ 17376-2001	12,7	12,1	19,1	15,2	43705	445	265	24,1	-	88	69	-	-	3 500	1 245
3	Тройник П1-33,7x2,1 ст.20 ГОСТ 17376-2001	11,6	11,1	17,4	16,7	42810	447	283	23,8	-	82	70	-	-	3 600	2 304
4	Тройник П1-42,4x2,8 ст.20 ГОСТ 17376-01	10,3	9,9	16,3	14,9	41036	447	256	25	-	88	68	-	-	3 240	2 650,6
5	Тройник П 1-42,4x3,2 ст.20 ГОСТ 17376-01	10,1	14,6	22,7	21,8	21-21927	447	236	24,6	-	59	70	-	-	1 080	1 188
6	Тройник арматурный П 1-33,7x2,3 ст.20 ГОСТ 17376-2001	11,6	11,1	17,4	16,7	43810	447	281	23,9	-	89	70	-	-	1 800	1 200



Сведения о трубопроводах*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер проката	Изготовитель
1	Труба 27х2,5 ст 20 ГОСТ 8734-75	Серт АК-19778708	Б681	813483	САО Троицкая трубная завод*
2	Труба 27х2,5 ст 20 ГОСТ 8734-75	Серт № АК-19788102	Б154	833568	САО Троицкая трубная завод*
3	Труба 34х2,5 ст 20 ГОСТ 8734	Серт № АК-49487709	Б773	5378	САО Троицкая трубная завод*
4	Труба 42х3 ст 20 ГОСТ 8734-75	Серт № АК-49418705	4625	833122	САО Троицкая трубная завод*
5	Труба 42х3,5 ст 20 ГОСТ 8734-75/В ГОСТ 8733-74	Серт № АК-41750509	6868	187240	АО Новоуральский завод трубной завод*
6	Труба 34х2,5 ст 20 ГОСТ 8734	Серт № АК-49487709	Б773	5378	САО Троицкая трубная завод*

*Для деталей на давление Рн свыше 10,0 МПа и битый трубопровод, подконтрольным органам надзора
 Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17389-2001

Термообработка: выжиг отпус

Начальник ОТК
 Щапин А.В.

