

Общество с ограниченной ответственностью
"ДТРД"

ПАСПОРТ

СГОНЫ

ТУ 4923-001-31889421-2016



1. Назначение и область применения

Сгоны предназначены для резьбового соединения трубопроводов, с применением уплотнителя в системах отопления, водопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар и др.) при температуре проводимой среды не выше 175°C и давлении до $P_y = 1,6$ МПа.

2. Основные типоразмеры

Основные типоразмеры указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Условный проход D_n , мм | Резьба | Длина (высота), мм | | | | | Толщина стенки трубы (сгона), мм |
|----------------------------|--------|--------------------|----------------|-------|-------|------------|----------------------------------|
| | | короткой резьбы | длинной резьбы | сгона | муфты | контргайки | |
| 15 | 1/2" | 9,0 | 40 | 110 | 34 | 6 | 2,8 |
| 20 | 3/4" | 10,5 | 45 | 110 | 36 | 9 | 2,8 |
| 25 | 1" | 11,0 | 50 | 130 | 43 | 10 | 3,2 |
| 32 | 1 1/4" | 13,0 | 55 | 130 | 48 | 10 | 3,2 |
| 40 | 1 1/2" | 15,0 | 60 | 150 | 48 | 10 | 3,5 |
| 50 | 2" | 17,0 | 65 | 150 | 56 | 10 | 3,5 |

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки в адрес потребителя, при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

4. Свидетельство о приемке

Сгоны изготовлены и приняты в соответствии с ТУ 4923-001-31889421-2016, признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска 04.02.2022

Ответственный ОТК

