

Общество с ограниченной ответственностью «АС»


347812, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Полевой 78-А, Тел./факс (86365) 22-555, Интернет: www.ooo-ac.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1453/2 Муфты



Стальные муфты с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении P=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 6357-81. № партии муфта 15- 1/3, 20-2/3.

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм
Муфта 15 Ф	1/2''	34			4
Муфта 20 Ф	3/4''	36			4
Муфта 25 Ф	1''	43			4
Муфта 32 Ф	1 1/2''	48			4
Муфта 40 Ф	1 1/4''	48			5,5
Муфта 50 Ф	2''	56			5,5



Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
Муфта 15 Ф	1,6	1	410	245	2	18 000	0,067
Муфта 20 Ф	1,6	2	410	245	2	3 150	0,086
Муфта 25 Ф	1,6	3	410	245	2		0,163
Муфта 32 Ф	1,6	4	410	245	2	1 000	0,22
Муфта 40 Ф	1,6	5	410	245	2		0,255
Муфта 50 Ф	1,6	6	410	245	2		0,409

ОТК  Киторов Э. А.

Дата: 21.10.2022

