


УДАВ

**Шланг для дренажных
и фекальных вод
с муфтой 32 x 1 1/2" M**



ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
 Редакция 1.4./19
 Арт. 9110

Шланг для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| ✓ Макс. давление 8 бар | ✓ Температура воды от +1°C до +40°C |
| ✓ Ø 32 мм | ✓ Гарантийный срок 1 год |
| ✓ Не перекручивать | ✓ Масса брутто 2.2 кг |
| ✓ Всесезонный | ✓ Двухслойный* |

* Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55, www.jeelex.ru

*Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающих его потребительских качеств.