


Модель 3120

Клапан обратный пружинный




Описание

Клапан обратный пружинный. Внутр. резьба согласно ISO 228/1.
 Рабочая температура: от °С до +90 °С для воды, от –20 °С до +60 °С для газа.
 Подходит для горячего и холодного водоснабжения.
 Рабочее давление, в зависимости от диаметра, PN12 / PN10 / PN8



№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Крышка корпуса	Латунь
3	Шток с диском	Полиамид Nylon P 6.6
4	Пружина	Нерж. сталь AISI302
5	Уплотнение диска	NBR

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Модель	Размер	PN	Параметры (мм)			Вес (г)
			P	B	A	
3120 03	3/8"	12	10	34	46	130
3120 04	1/2"	12	15	34	47	134
3120 05	3/4"	12	20	42	52	250
3120 06	1"	12	25	48	60	280
3120 07	1 1/4"	10	32	59	66	390
3120 08	1 1/2"	10	40	70	73	610
3120 09	2"	10	50	86	79	800
3120 10	2 1/2"	8	65	102	97	1450
3120 11	3"	8	80	125	103	2110
3120 12	4"	8	100	153	119	3290