


# Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Полевой 78-А, Тел./факс (86365) 22-5555, Интернет: www.ooo-ac.ru



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 119 Муфты

Стальные муфты с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 6357-81. № партии муфта 15- 1/3, 20-2/3.



Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм		
Муфта 15	1/2"	34			4		
Муфта 20	3/4"	36			4		
Муфта 25	1"	43			4		
Муфта 32	1 1/4"	48			4		
Муфта 40	1 1/2"	48			5,5		
Муфта 50	2"	56			5,5		
Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
Муфта 15	1,6	1	410	245	2		0,067
Муфта 20	1,6	2	410	245	2		0,086
Муфта 25	1,6	3	410	245	2	18 900	0,163
Муфта 32	1,6	4	410	245	2	9 400	0,22
Муфта 40	1,6	5	410	245	2	150	0,255
Муфта 50	1,6	6	410	245	2		0,409

ОТК  Киторов Э. А.



Дата: 28.01.2022