

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Отвод под приварку соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
с момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ОТК _____
ООО «КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
И.И. ДИРЕКТОР А.А.



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

ОТВОД ПОД ПРИВАРКУ 90°

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.HB61.H21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Отвод служит для присоединения
водопроводных труб в местах изгиба, с
применением сварки, в системах отопления,
водопровода, газопровода и других системах,
работающих в условиях неагрессивных сред
при температуре проводимой среды не выше
150° и давлении Р = 1,6 МПа.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Длина L, мм	Толщина стенки	Масса кг
15	90,0	2,8	0,1600
20	135,0	2,8	0,2800
25	145,0	3,2	0,5260
32	205,0	3,2	0,9850
40	255,0	3,5	1,5350
50	355,0	3,5	2,7300