

Смеситель бытовой - Серия « ЭКО »

Корпус смесителя изготовлен из цинкового сплава.

Смеситель для умывальника и мойки однорукояточный центральный набортный, излив с аэратором.

СМ 27/2 ЭКО



СМ 27/2 ЭКО

Комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе - 1 шт.
2. комплект крепления - 1 шт.*
3. трубка - излив в сборе - 1 шт.**
4. паспорт - 1 шт.
5. упаковка - 1 шт.

комплектация смесителя может отличаться
(смогите каталог производителя):

- * - крепление Тип 1 (гайка и прокладки)
- крепление Тип 2 (шипилька, гайка, скоба)

- ** - Тип 1 - литой поворотный излив
- Тип 2 - трубчатый излив D от 16 мм до 24 мм

Паспорт унифицированный
документ. Действителен на
аналогичные модели,
сопоставимые
по функциональным
возможностям.

аналоги:

СМ 27/2 - СМ 27/22


СМ 27/3 - СМ 27/31,

СМ 27/32, СМ 27/33

Тех. характеристики:

1. Рабочая t от +5 до +60°C
2. Макс. рабочее давление - 0,45МПа
3. Механизм управления - картридж с керамическими пластинами
4. Подключение к ВдС - резьба на корпусе смесителя для ГП -M10

СМ 27 (27/1) ЭКО



СМ 27 (27/1) ЭКО

Комплект поставки


- 1.корпус смесителя в сборе с литым поворотным изливом - 1 шт.***
2. комплект крепления - 1шт.*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.

*** - СМ 27 L-245 мм.

- СМ 27/1 L-150 мм.

- * - крепление Тип 1 (гайка и прокладки)
- крепление Тип 2 (шипилька, гайка, скоба)

СМ 27/3 ЭКО



СМ 27/3 ЭКО

Комплект поставки

- 1.корпус смесителя в сборе с литым изливом - 1 шт.
2. комплект крепления - 1шт.*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.

- * - крепление Тип 1 (гайка и прокладки)

- крепление Тип 2 (шипилька, гайка, скоба)

Изделие может комплектоваться
рукой, внешний вид которой на
рисунке не показан.

Комплектация гибкой подводкой
сторонних производителей,
происходит по желанию
заказчика (покупателя).
Продавец оставляет за собой
право технического и декоративного
изменения, конструкции
и внешнего вида изделия,
с сохранением функционального
предназначения изделия.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежания нарушения
запатентованного
изобретения, не допускайте
повреждения корпуса и чистоту,
с применением агрессивных жидкостей,
абразивных порошков. Монтаж
предусматривает специальным инструментом,
с защитными мягкими губками. Смеситель
оборудован картриджным переключением,
с керамическими пластинами. Для
неправильной работы, необходимо
установить фильтры грубой очистки.

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры выпадающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и Промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения.

Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды.

Не годен для смешивания и пуска газа.

2. МОНТАЖ:

-Монтаж и обслуживание должен производить слесари-сантехник
- квалифицированный специалист.

2.1. Монтируйте Гибкую Подводку (ГП), к корпусу смесителя (если тип крепления № 1,

- Шланги Подключения ГП вставьте в гайку, до монтажа к смесителю).

2.2. Смеситель установите, так, чтобы ГП прошли через отверстие умывальника или мойки, закрепите смеситель при помощи комплекта крепежа.

2.4. Присоединить ГП к водопроводной сети накидными гайками с резиновыми прокладками.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Поднимите ручку - производиться пуск, остановка потока воды и регулировка количества.

Температура воды регулируется поворотом ручки - влево или вправо. В моделях СМ 27, СМ 27/1 и СМ 27/2 поворот узла излива - регулирует направление потока воды.

Аэратор придает струе мягкость путем дробление струи и насыщения ее воздухом.

На смесители серии «ЭКО» действует гарантия:

- на цинковый корпус смесителя 6 мес.
- механизмы переключения - 6 мес.

Смеситель собран и проверен ПТГ « Центр Сантехники »
Россия, г. Подольск, Домодедовское шоссе, дом 1

