



СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

INOX CASK — IC

Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным механическим управлением. Inox Cask отличается скромными габаритами, что делает его идеальным для установки под раковиной или над раковиной, а также в ванной комнате.

Хит продаж

Лучшая цена



Модельный ряд и технические характеристики

Модель	IC 10 O	IC 10 U	IC 15 O	IC 15 U
Артикул	151 156	151 157	151 158	151 159
Объем	л 10	10	15	15
Тип размещения	Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной
Поверхность внутреннего бака	Нержавеющая сталь G.5			
Вес нетто	кг 4.6		5.5	
Напряжение / Частота	В/Гц 230 ~ / 50			
Мощность режимов нагрева	Вт 1500			
Время нагрева на Δt 45°C	мин 28		32	
Макс. температура нагрева воды	°C 75			
Диаметр патрубков	G 1/2			
Рабочее давление	МПа 0.05 – 0.7			
Класс пылевлагозащиты	IPX4			
УЗО	+			
Управление по Wi-Fi	-			
Комплектация	Предохранительный клапан, комплект анкерov, дренажная трубка 1.5 м			

Линейные размеры

Модель / Размер	X	Y	Z	Z1	A	B	C
IC 10 O	275	315	370	348	100	83	140
IC 10 U			475	453			210
IC 15 O							
IC 15 U							



Внутренний бак из нержавеющей стали



ТЭН TitaniumHeat на основе титана



УЗО (защита от поражения электротоком)



Механическое управление



Оптимальный нагрев



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери





Гарантия на внутренний бак

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

HIT PRO — H (PRO)

Элегантная серия накопительных водонагревателей малого объема с современным дизайном, компактными размерами и удобным управлением. Широкий модельный ряд позволяет подобрать модель для любой задачи и варианта размещения.

Хит продаж



Модельный ряд и технические характеристики

Модель	H 10 O (pro)	H 10 U (pro)	H 15 O (pro)	H 15 U (pro)	H 30 O (pro)	H 30 U (pro)
Артикул	111 001	111 002	111 003	111 004	111 005	111 062
Объем	л 10		15		30	
Тип размещения	Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной
Поверхность внутреннего бака	Биостеклофарфор					
Вес нетто	кг 8.3		9.5		13.8	
Напряжение / Частота	В/Гц 230 ~ / 50					
Мощность режимов нагрева	Вт 1500					
Время нагрева на Δt 45°C	мин 21		31		62	
Макс. температура нагрева воды	°C 75					
Диаметр патрубков	G 1/2					
Рабочее давление	МПа 0.05 – 0.8					
Класс пылевлагозащиты	IPX4					
УЗО	-					
Управление по Wi-Fi	-					
Комплектация	Предохранительный клапан, монтажный комплект					

Линейные размеры

Модель / Размер	X	Y	Z	ZO / ZU	A	B
H 10 O (pro) / H 10 U (pro)	340	300	340	30	100	276
H 15 O (pro) / H 15 U (pro)	380	340	380			294
H 30 O (pro) / H 30 U (pro)	450	410	450			343



Покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор



ТЭН TitaniumHeat на основе титана



Оптимальный нагрев



Механическое управление



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери



Гарантия на внутренний бак