

santeri

Гарантийный талон

Изделие _____
Продавец _____
Адрес продавца _____

Дата продажи _____
Печать продавца _____
Подпись продавца _____

1. Гарантийный талон должен быть заполнен полностью и заверен печатью продавца.
2. В случае выявления неисправностей или дефектов следует обратиться в региональный сервисный центр. Актуальный адрес сервисного центра указан на сайте.
3. Внешний вид изделия покупатель должен проверить в момент покупки.
4. При установке, сборке и профилактике изделия пользуйтесь "Инструкцией по эксплуатации".
5. Срок эксплуатации изделия 20 лет.



VEST
КОМПАКТ

ГОСТ15167-93

TU 4960-020-10843124-06




- Итальянская сборка, европейская технология
- Экологически чистое сырье
- Максимальная функциональность и гигиеничность.
- Безугристая белая эмали
- Химически стойкая глазурь
- Комплексующие высокое качество

ЗАО "Промсервис"
249001, Калужская область, г. Воротыноч
ул. Промышленная, д. 3
тел./факс: (8840) 66-47-11
www.santeri.ru

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Унитаз	1 шт.
Бачок	1 шт.
Сиденье	1 шт.
Арматура	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

ЧЕРТЕЖ



УСТАНОВКА

- 1. Подготовка основания.**
Унитаз должен устанавливаться на твердую ровную поверхность. Перед установкой выровнять поверхность пола.
- 2. Крепление унитаза к полу (рис. 1)**
Для крепления унитаза к полу используется специальный комплект крепежей, состоящий из 2-х саморезов и 2-х шурупов, 2-х дюбелей Ø 16 мм и декоративных заглушек. Отметить расположение точек для крепления шурупов. Просверлить отверстия Ø 10 мм.
Внимание! Не рекомендуется устанавливать изделие на неспециализированный бетон.
- 3. Заделка стыка (рис. 2)**
Обработайте место соединения унитаза с полом силиконовым герметиком, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза. Установите унитаз на размеченную поверхность, затяните саморезы шурупа. Головки шурупов закрываются декоративными колпачками. При необходимости удалите остатки герметика.



4. Соединение унитаза с канализацией. (рис. 3)

Унитаз соединяется с канализационной системой герметизирующим или цельнолитым пластиковым отводом. При необходимости отрезать отвод по размеру. Место среза обработать напильником или напильником (снять заусеницы). Затем подогнать к канализационному стоку и унитазу, выровнять, вместе с унитазом.



5. Присоединение унитаза к водопроводной сети. (рис. 4)

Обустройство при помощи гибкой подводки для воды. Размер резьбы штуцера напильнительной арматуры 1/2 дюйма. Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно установить фильтр в водопроводной сети.

ВНИМАНИЕ! Монтаж водопроводной арматуры осуществляется специалистом в соответствии с инструкцией, разработанной заводом-изготовителем! При соединении бачка с унитазом, затворами ванн нужно проконтролировать равномерность с двух сторон, на долговечная перекаса бачка.



УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Поверхность изделия является стойкой по отношению к растворителям, кислотам и щелочам, содержащимся в чистящих и косметических средствах бытового назначения. Используйте обычные бытовые моющие средства. Не применяйте грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и аналогичные губки. Если все же поверхность сильно загрязнилась и ее не удается очистить при помощи обычных моющих средств, используйте специальные моющие вещества.

Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности изделия, а после применения смывайте его водой. При использовании моющих средств следуйте всем инструкциям их производителей.

Для очистки поверхности кнопки следует использовать теплую воду, мягкую губку. После уборки протрите кнопку сухой тряпкой. Запрещается применение моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.