



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЖ58.B.0131721

Серия **KU** № **0294818**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПроФлекс»
 Место нахождения: 119501, Россия, город Москва, улица Восточная, дом 4, корпус 2, этаж П, помещение 1, комната 27. Адрес места
 осуществления деятельности: 117246, Россия, город Москва, Научный проезд, дом 19, этаж 2, комнаты 115, 116. Телефон: +7 (495)
 506-78-36, адрес электронной почты: info@profleks.ru. Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
 RA RU 10AJK58. Дата решения об аккредитации: 23.11.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ АДИ»
 Место нахождения (адрес юридического лица): 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 21, корпус 2
 Адрес места осуществления деятельности: 140483, Россия, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45
 Основной государственный регистрационный номер 1077746297661.
 Телефон: 74956192616. Адрес электронной почты: info@adi.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ АДИ»
 Место нахождения (адрес юридического лица): 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 21, корпус 2
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140483, Россия, Московская область, Коломенский район,
 поселок Радужный, дом 45.

ПРОДУКЦИЯ Элементы сборачные сдвоенные, арбы изготовленные для трубопроводов 3 категории, используемые для рабочих
 сред группы 1, 2 (газ, пар). Фильтры сетчатые, серия: для докум. приложения - бланк № 0812952.
 Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 1706-022-81671229-2009 «Фильтры сетчатые».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8421398007

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
 (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Правового акта № 27196111МД
 от 04.03.2021 года, выданного Исполнительным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ-ТЕСТ»
 (уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU 21BC151)
 или заявки на установление производства от 20.07.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной
 ответственностью Центр «ПроФлекс»
 документации изготовителя согласно приложению - бланк № 0812867

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения в национальных стандартах, применяемых на добровольной основе
 для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под
 избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013): Приложение № 2 к ТР ТС 032 пункты 1, 2, 3, 10, 13, 16, 27, 28, 34, 37, 38. Условия хранения
 продукции: 2(С) согласно ГОСТ 15150-89. Срок службы не более 30 лет. Срок хранения без консервации - 36 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

11.03.2021

ПО

10.03.2026

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС RU C-RU.AЖ58.B.01317/21

Серия **RU** № **0812982**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (штрих) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8421398007	Элементы (сборочные единицы), предназначенные для трубопровода 3 категории, изготовляемые для рабочих сред группы 1, 2 (тип, пар): Фильтры сетчатые, серия:	ТУ 3700-023-81073229-2009 "Фильтры сетчатые"
	серия IS, тип IS16, рабочая среда - газ/пар группы 2; номинальный диаметр от 325 до 500 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 1,6 МПа;	
	серия IS, тип IS31: - рабочая среда - газ/пар группы 2; номинальный диаметр от 300 до 500 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0/6,3 МПа; - рабочая среда - газ/пар группы 1; номинальный диаметр от 125 до 500 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0/6,3 МПа; - рабочая среда - газ/пар группы 1 и 2; номинальный диаметр от 600 до 800 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0/6,3 МПа;	
	серия IS, тип IS40, рабочая среда - газ/пар группы 2; номинальный диаметр от 300 до 800 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0 МПа;	
	серия IS, тип IS17: - рабочая среда - газ/пар группы 2; номинальный диаметр от 300 до 600 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0 МПа; - рабочая среда - газ/пар группы 1; номинальный диаметр от 125 до 600 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0 МПа;	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

И.И. Игумов
подпись



Хасанова Аделина Рашидовна
(ИМ)

Исмаилов Михаил Николаевич
(ИМ)

