



СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

INOX CASK — IC

Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным механическим управлением. Inox Cask отличается скромными габаритами, что делает его идеальным для установки под раковиной или над раковиной, а также в ванной комнате.

Хит продаж

Лучшая цена



Модельный ряд и технические характеристики

| Модель | IC 10 O | IC 10 U | IC 15 O | IC 15 U |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Артикул | 151 156 | 151 157 | 151 158 | 151 159 |
| Объем | л 10 | 10 | 15 | 15 |
| Тип размещения | Над раковиной | Под раковиной | Над раковиной | Под раковиной |
| Поверхность внутреннего бака | Нержавеющая сталь G.5 | | | |
| Вес нетто | кг 4.6 | | 5.5 | |
| Напряжение / Частота | В/Гц 230 ~ / 50 | | | |
| Мощность режимов нагрева | Вт 1500 | | | |
| Время нагрева на Δt 45°C | мин 28 | | 32 | |
| Макс. температура нагрева воды | °C 75 | | | |
| Диаметр патрубков | G 1/2 | | | |
| Рабочее давление | МПа 0.05 – 0.7 | | | |
| Класс пылевлагозащиты | IPX4 | | | |
| УЗО | + | | | |
| Управление по Wi-Fi | - | | | |
| Комплектация | Предохранительный клапан, комплект анкерov, дренажная трубка 1.5 м | | | |

Линейные размеры

| Модель / Размер | X | Y | Z | Z1 | A | B | C |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| IC 10 O | 275 | 315 | 370 | 348 | 100 | 83 | 140 |
| IC 10 U | | | 475 | 453 | | | 210 |
| IC 15 O | | | | | | | |
| IC 15 U | | | | | | | |



Внутренний бак из нержавеющей стали



ТЭН TitaniumHeat на основе титана



УЗО (защита от поражения электротоком)



Механическое управление



Оптимальный нагрев



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери





Гарантия на внутренний бак

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

HIT PRO — H (PRO)

Элегантная серия накопительных водонагревателей малого объема с современным дизайном, компактными размерами и удобным управлением. Широкий модельный ряд позволяет подобрать модель для любой задачи и варианта размещения.

Хит продаж



Модельный ряд и технические характеристики

| Модель | H 10 O (pro) | H 10 U (pro) | H 15 O (pro) | H 15 U (pro) | H 30 O (pro) | H 30 U (pro) |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Артикул | 111 001 | 111 002 | 111 003 | 111 004 | 111 005 | 111 062 |
| Объем | л 10 | | 15 | | 30 | |
| Тип размещения | Над раковиной | Под раковиной | Над раковиной | Под раковиной | Над раковиной | Под раковиной |
| Поверхность внутреннего бака | Биостеклофарфор | | | | | |
| Вес нетто | кг 8.3 | | 9.5 | | 13.8 | |
| Напряжение / Частота | В/Гц 230 ~ / 50 | | | | | |
| Мощность режимов нагрева | Вт 1500 | | | | | |
| Время нагрева на Δt 45°C | мин 21 | | 31 | | 62 | |
| Макс. температура нагрева воды | °C 75 | | | | | |
| Диаметр патрубков | G 1/2 | | | | | |
| Рабочее давление | МПа 0.05 – 0.8 | | | | | |
| Класс пылевлагозащиты | IPX4 | | | | | |
| УЗО | - | | | | | |
| Управление по Wi-Fi | - | | | | | |
| Комплектация | Предохранительный клапан, монтажный комплект | | | | | |

Линейные размеры

| Модель / Размер | X | Y | Z | ZO / ZU | A | B |
|-----------------------------|--------|-----|-----|---------|-----|-----|
| H 10 O (pro) / H 10 U (pro) | мм 340 | 300 | 340 | 30 | 100 | 276 |
| H 15 O (pro) / H 15 U (pro) | мм 380 | 340 | 380 | | | 294 |
| H 30 O (pro) / H 30 U (pro) | мм 450 | 410 | 450 | | | 343 |



Покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор



ТЭН TitaniumHeat на основе титана



Оптимальный нагрев



Механическое управление



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери



Гарантия на внутренний бак