

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- на корпус смесителя
- картридж смесителя керамический
- картридж смесителя терmostатический
- картридж дивертора

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:



Рабочее давление воды (горячей и холодной) — **3-5 бар**.

Максимальное статическое давление — **8 бар**.

- Если давление превышает или может превысить данный уровень, установите сертифицированные редукторы давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с терmostатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!



Максимальная температура горячей воды — **80⁰ С**.

- Если температура превышает 80⁰ С, установите клапанный регулятор температуры.



ТРЕБУЕТСЯ **ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА САМОПРОМЫВНЫХ ФИЛЬТРОВ ТОНКОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 100 МКР.**
во избежании повреждения керамического, терmostатического картриджа механическими примесями (смотрите схему подключения).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АБРАЗИВНЫХ, ПОЛИРУЮЩИХ ПОРОШКОВ, А ТАКЖЕ КИСЛОТНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ
во избежание повреждения покрытия смесителя.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.

- Гарантия на лейку ручного душа, гигиеническую лейку, лейку тропического душа, шланг для душа и подводку смесителя — 1 год.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только детали вышедшие из строя.