

# Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,

г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 299

### Резьбонарезная продукция

Резьбонарезная продукция изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 8965-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76. Сбег резьбы по ГОСТ 10549-80. Бочонки изготавливаются по ГОСТ6357-81 и по согласованию с заказчиком имеют следующие размеры:

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм
Бочонок 15	1/2"	45	9		2,5
Бочонок 20	3/4"	60	10,5		2,5
Бочонок 25	1"	60	11		2,8
Бочонок 32	1 1/2"	60	13		3,2
Бочонок 40	1 1/4"	80	15		3,2
Бочонок 50	2"	95	17		3,5
Бочонок 65	2 1/2"	100	18		3,5



Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСЧ Дж/см <sup>2</sup> , при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Бочонок 15	1,6	1	410	245	50	49	29	20		0,043
Бочонок 20	1,6	2	410	245	50	49	29	20		0,103
Бочонок 25	1,6	3	410	245	50	49	29	20	2 000	0,155
Бочонок 32	1,6	4	410	245	50	49	29	20	7 600	0,183
Бочонок 40	1,6	5	410	245	50	49	29	20		0,215
Бочонок 50	1,6	6	410	245	50	49	29	20		0,359
Бочонок 65	1,6	7	410	245	50	49	29	20		0,497

На детали нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37: 2001»  
 Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

ОТК  /Э. А. Ктиоров/

Дата: 19.04.2022

