

Адрес изготовителя  
390028. г. Рязань  
**общество**  
ул. Прижелезнодорожная д.46  
тел/факс (4912)30-73-84

Изготовитель:  
Закрытое акционерное  
«ИЗОПАЙП»

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 382 /2022**

На трубы стальные с двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена  
(ТУ-1390-005-26704661-2010)

1. Получатель \_\_\_\_\_ ООО «Антикор Полимер » \_\_\_\_\_ а/м А 000 АА \_\_\_\_\_
2. Количество труб \_\_\_\_\_ Общая длина труб \_\_\_\_\_
3. Диаметр (мм) \_\_\_\_\_ от 57 до 530 \_\_\_\_\_
4. ГОСТ (ТУ) на стальную трубу 10705-80 гр.В \_\_\_\_\_ Марка стали 20 \_\_\_\_\_
5. Сертификат качества на стальную трубу  
\_\_\_\_\_ 00138A2/22 \_\_\_\_\_
6. № партии заизолированных труб \_\_\_\_\_ 0000 \_\_\_\_\_
7. Используемые изоляционные материалы

№ п.п.	Наименование изоляционных материалов	ГОСТ, ТУ	№ и дата сертификата
1.	Покровный слой – «Полимерная композиция ТУРОЛЕН 153Т»	20.16.10-003-28185395-2019	№ 117/22 от 14.03.2022г
2.	Адгезионная композиция АТИ-06	2211-001-98540691-2008	№ 143 от 02.03.2022г

8. Сведения о контроле качества покрытия:

- 8.1. Конструкция покрытия №1: НПЭПк-2/ 2ВУС и дата его нанесения \_\_\_\_\_
- 8.2. Диэлектрическая сплошность, кВ \_\_\_\_\_ 17,5 \_\_\_\_\_
- 8.3. Общая толщина покрытия, мм \_\_\_\_\_ 2,5 \_\_\_\_\_
- 8.4. Адгезия к стали, Н/см не менее \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_
- 8.5. Ударная прочность, Дж/мм не менее \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_

Начальник цеха \_\_\_\_\_

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_