

Заявщик: ООО «Сантехкомплект»  
 Адрес заказчика: 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50  
 Заказ-контракт № 18.1

выдан 20 января 2023г.

Отрубка по наклепанной № от 20.01.23

| Условное обозначение деталей        | Предельные параметры применения                                |   | № партии | Механические свойства        |                       |                            |                          |   |   |        | Грубое Давление Р <sub>гр</sub> МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) | Кол-во шт. | Масса 1 шт., кг. | Прочие сведения |
|-------------------------------------|--|---|----------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|--------|--|------------|------------------|-----------------|
|                                     | Условное Давление Р <sub>у</sub> , МПа, (кгс/см <sup>2</sup> ) | Р <sub>в</sub> 0,2-т <sub>в</sub> 0,2, т <sub>в</sub> 0,0 С |          | Временное сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость при 0 С Дж/м <sup>2</sup> см |   |        |  |            |                  |                 |
| Переход стальной П К 45х2,5-25х1,6  | 4(40)  | 350   | -        | 488                          | 315                   | 23,6                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 735  | 0,1        | -                |                 |
| Переход стальной П К 45х2,5-32х2    | 4(40)  | 350   | -        | 488                          | 315                   | 23,6                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 1320   | 0,1        | -                |                 |
| Переход стальной П К 45х2,5-38х2    | 4(40)  | 350   | -        | 488                          | 315                   | 23,6                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 1000   | 0,1        | -                |                 |
| Переход стальной П К 114х4-89х3,5   | 4(40)  | 350   | -        | 498                          | 320                   | 24,9                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 192  | 1          | -                |                 |
| Переход стальной П К 219х6-133х4    | 4(40)  | 350   | -        | 485                          | 334                   | 26,8                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 191  | 4,4        | -                |                 |
| Переход стальной П К 377х9-159х6    | 4(40)  | 350   | -        | 485                          | 334                   | 26,8                       | -                        | -   | - | 5 (50) | 8  | 22         | -                |                 |
| Переход стальной П К 377х9-219х8    | 4(40)  | 350   | -        | 485                          | 334                   | 26,8                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 1  | 22         | -                |                 |
| Переход стальной П К 377х9-273х7    | 4(40)  | 350   | -        | 485                          | 334                   | 26,8                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 12   | 20         | -                |                 |
| Переход стальной П К 426х10-377х10  | 4(40)  | 350   | -        | 485                          | 334                   | 26,8                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 5  | 23         | -                |                 |
| Переход стальной П К О 57х3-45х2,5  | 4(40)  | 350   | -        | 488                          | 315                   | 23,6                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 1200   | 0,2        | -                |                 |
| Переход стальной П К О 133х4-89х3,5 | 4(40)  | 350   | -        | 490                          | 325                   | 26,4                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 80   | 1,3        | -                |                 |
| Переход стальной П К О 133х5-108х4  | 4(40)  | 350   | -        | 490                          | 325                   | 26,4                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 150  | 1,3        | -                |                 |
| Заглушка стальной П 32х3            | 4(40)  | 350   | -        | 480                          | 390                   | 21,5                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 9000   | 0,05       | -                |                 |
| Заглушка стальной П 38х3            | 4(40)  | 350   | -        | 480                          | 390                   | 21,5                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 7000   | 0,05       | -                |                 |
| Заглушка стальной П 45х2,5          | 4(40)  | 350   | -        | 480                          | 390                   | 21,5                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 2000   | 0,1        | -                |                 |
| Заглушка стальной П 76х3,5          | 4(40)  | 350   | -        | 505                          | 320                   | 23,9                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 2000   | 0,4        | -                |                 |
| Заглушка стальной П 89х3,5          | 4(40)  | 350   | -        | 505                          | 319                   | 28,2                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 1000   | 0,6        | -                |                 |
| Заглушка стальной П 377х10          | 4(40)  | 350   | -        | 490                          | 320                   | 31,8                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 40   | 15         | -                |                 |
| Заглушка стальной П 530х10          | 4(40)  | 350   | -        | 490                          | 320                   | 31,8                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 50   | 25         | -                |                 |
| Тройник стальной 45х2,5             | 4(40)  | 350   | -        | 485                          | 315                   | 30                         | -                        | -   | - | 6 (60) | 800  | 0,3        | -                |                 |
| Тройник стальной 133х5              | 4(40)  | 350   | -        | 490                          | 325                   | 26,4                       | -                        | -   | - | 6 (60) | 90   | 4,4        | -                |                 |
| Тройник стальной 219х6              | 4(40)  | 350   | -        | 475                          | 305                   | 30                         | -                        | -   | - | 6 (60) | 50   | 14         | -                |                 |
| Тройник стальной О 57х3             | 4(40)  | 350   | -        | 490                          | 315                   | 30                         | -                        | -   | - | 6 (60) | 1000   | 0,4        | -                |                 |
| Тройник стальной О 108х4-89х3,5     | 4(40)  | 350   | -        | 530                          | 325                   | 30                         | -                        | -   | - | 6 (60) | 90   | 2,2        | -                |                 |

|   |       |     |   |     |      |      |   |   |               |     |      |   |
|---|-------|-----|---|-----|------|------|---|---|---------------|-----|------|---|
| Тройник стальной О 114х4                  | 4(40) | 350 | - | 510 | 37,5 | 30   | - | - | 6(60)         | 80  | 3    | - |
| Отвод стальной ОтаСт 159х4,5              | 4(40) | 350 | - | 524 | 32,2 | 23,8 | - | - | гарантируется | 400 | 6,1  | - |
| Отвод стальной ОтаСт 219х6                | 4(40) | 350 | - | 490 | 320  | 31,8 | - | - | гарантируется | 270 | 15   | - |
| Отвод стальной ОтаСт 219х10               | 4(40) | 350 | - | 460 | 310  | 33   | - | - | гарантируется | 30  | 25   | - |
| Отвод стальной ОтаСт 426х12               | 4(40) | 350 | - | 485 | 295  | 28   | - | - | гарантируется | 4   | 117  | - |
| Отвод стальной ОтаСт 219х6 (под 45 град)  | 4(40) | 350 | - | 490 | 320  | 31,8 | - | - | гарантируется | 60  | 7,5  | - |
| Отвод стальной ОтаСт 377х10 (под 45 град) | 4(40) | 350 | - | 485 | 295  | 28   | - | - | гарантируется | 10  | 37,5 | - |
| Отвод стальной ОтаСт О 219х6              | 4(40) | 350 | - | 490 | 320  | 31,8 | - | - | гарантируется | 60  | 15   | - |
| Отвод стальной ОтаСт 325х6 (под 45 град)  | 4(40) | 350 | - | 486 | 298  | 34,2 | - | - | гарантируется | 24  | 22,5 | - |

Печенья ГОСТ 17375-2001 Колонграве: см. 20  
 Закрытая ГОСТ 17375-2001 Колонграве: см. 20  
 Открытая ГОСТ 17375-2001 Колонграве: см. 20  
 Трениция ГОСТ 17376-2001 Колонграве: см. 20  
 (ИЗДАНИЕ: 1. Впервые опубликовано в долевой собственности по ГОСТ 17380-2001)

**ШТАМП**

**ОТК**

**Начальник ОТК**



**МАЛКИН А.М.**