



ООО «МеталлПром-инвест»

ИПН 6154094930 / 615401001
 347927, РО. г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.16, оф.315
 Тел. 8(8634) 363-511, 340-609, 477-444

<http://metalprominvest.com>

E-mail: marketing@metalprominvest.com

E-mail: mpi.tag@yandex.ru

г. Таганрог

29.07.2022г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на продукцию, отгруженную ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" от 29.07.2022г.

Выпускаемая ООО «МеталлПром-инвест» продукция изготавливается на территории РФ с использованием трубы отечественного производства и соответствует ГОСТ 8965-75 (Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа) Соединительные части изготавливаются из хорошо сваривающейся стали по ГОСТ 380-71 и ГОСТ 1050-73.

Резьба соединительных частей выполнена по ГОСТ 6357-81.

Муфты выполнены по ГОСТ 8966-75 с использованием труб по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 3262-75, ТУ 14-157-30-2002. Перед парезкой резьбы муфта подвергается 100%-ной галтовке, снятие фаски дополнительно не производится.

Сгоны выполнены по ГОСТ 8969-75 с использованием труб по ГОСТ 3262-75 и 10704-91.

Наименование	Условный Проход D _н , мм	Длина заготовки, мм	Трубная резьба дюйм	Длина резьбовой части, мм	Кол-во выпущенной продукции, шт.
Резьба стальная	20	38	3/4	10,5	9900
Резьба стальная	25	38	1	11	4000
Резьба стальная	32	38	1 1/4	13	3000
Резьба стальная	15	50	1/2	9	23700
Резьба стальная	32	60	1 1/4	13	1100
Резьба стальная	20	100	3/4	10,5	2000
Резьба стальная оцинк.	20	38	3/4	10,5	1800
Резьба стальная оцинк.	25	50	1	11	1000
Резьба стальная оцинк.	32	38	1 1/4	13	3000
Резьба стальная оцинк.	32	60	1 1/4	13	1100
Сгон стальной	25	110	1		680
Сгон стальной	20	110	3/4		3360
Сгон стальной	25	130	1		4480
Бочонок стальной	15	47	1/2	9	6400
Бочонок стальной	32	60	1 1/4	13	1280
Бочонок стальной оцинк.	15	47	1/2	9	2000
Бочонок стальной оцинк.	32	60	1 1/4	13	960

Наименование	Условный Проход $D_{\text{у}}$, мм	Длина заготовки, мм	Трубная резьба, дюйм	Длина резьбовой части, мм	Кол-во выпущенной продукции, шт.
Бочонок стальной оцинк.	50	75	2	17	320
Бочонок стальной оцинк.	20	55	3/4	10,5	800
Муфта стальная	15	34	1/2		900
Муфта стальная	20	35	3/4		3400

Трубные заготовки предназначены для соединения водо-газопроводных труб с применением уплотнителя, работающих в условиях неагрессивных сред при t не выше 175 град/С и давления $P = 1,6$ МПа.

Начальник производства

Мастер цеха



Handwritten signature

Кучеренко Р.А.

Панаари А.Т.