

Сертификат соответствия № FASU.RU.C-RU.AB53.B.00354029 от 16.12.2022 г. по 15.12.2025 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибТрансТест»
 Сертификат соответствия EASC.RU.C-RU.AB53.B.0047027 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибТрансТест»
 Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 № EASC.M.RU.D-RU.AB53.B.01233260 от 08.12.2020 г. по 07.12.2026 г.
 Свидетельство о государственной регистрации продукции № КО.11.01.00.013.0.002567.00.21 от 27.05.2021 г.

Паспорт № 1857 выдан 06 апреля 2022 г.

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Рр, МПа для газопроводных сред по ГОСТ 17376-2001	Рабочее давление Рр, МПа для водных сред по ГОСТ 17376-2001	Испытательное давление Рис, МПа для газопроводных сред	Испытательное давление Рис, МПа для водных сред	№ партии	Механические свойства							Класс, кг	Масса, кг	
							Предел прочности σт, МПа	Предел текучести σ0,2, МПа	Относительное удлинение δк, %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость кИИ Т, Дж/м2					
											КСИ -40°C	КСИ -5°C	КСИ -50°C			КСИ -60°C
1	Тройник П1-21,3x2 ст.20 ГОСТ 17376-2001	16,3	15,6	24,5	23,4	46171	438	254	24	-	85	67	-	-	1 500	120
2	Тройник П 1-26,9x2 ст.20 ГОСТ 17376-2001	12,7	12,1	19,1	18,2	43718	440	250	24,1	-	86	69	-	-	500	176
3	Тройник П 1-26,9x2,6 ст.20 ГОСТ 17376-2001	16,9	16,1	25,4	24,2	21-226112	441	258	23,1	-	87	68	-	-	400	144
4	Тройник П1-33,7x2,3 ст.20 ГОСТ 17376-2001	18,3	17,6	27,5	26,3	757110	447	256	24,1	-	78	68	-	-	1 000	652,6
5	Тройник П1-42,4x2,6 ст.20 ГОСТ 17376-01	12	11,5	18	17,3	41028	447	255	23	-	86	69	-	-	1 500	1 185
6	Тройник П 1-42,4x3,2 ст.20 ГОСТ 17376-01	16,1	14,9	22,7	21,8	21-213127	447	256	24,5	-	89	70	-	-	500	603
7	Тройник однокоричный П 1-21,3x2 ст.20 ГОСТ 17376-2001	16,3	15,6	24,5	23,4	46171	402	254	24	-	85	67	-	-	100	10
8	Тройник однокоричный П1-26,9x2 ст.20 ГОСТ 17376-2001	12,7	12,1	19,1	18,2	21-226118	447	254	24,1	-	89	70	-	-	300	72
9	Тройник однокоричный П 1-26,9x2,6 ст.20 ГОСТ 17376-2001	16,9	16,1	25,4	24,2	21-226112	443	259	23,6	-	87	69	-	-	200	49
10	Тройник однокоричный П 1-33,7x2,3 ст.20 ГОСТ 17376-2001	11,6	11,1	17,4	16,7	757110	440	257	23,9	-	85	69	-	-	300	135
11	Тройник однокоричный П1-42,4x3,2 ст.20 ГОСТ 17376-2001	12,9	12,3	19,4	18,5	21-213127	447	254	24,1	-	86	67	-	-	200	370
12	Тройник П 1-26,9x2 ст.20 ГОСТ 17376-2001	12	11,1	18	17,3	21-226112	446	256	24,3	-	85	67	-	-	1 070	830,4



