

**ВАТИ АВТО**

Группа Темас

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 0349

Паронит марки ПОН-Б и прокладки из него

Размер листов паронита, мм или номер прокладки (детали) 2,0Номер партии 0349Дата изготовления 13.09.2008Масса нетто по накладнойКоличество мест в партии по накладной

ГОСТ 481-80

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Факт
1	Плотность, г/см ³	1,8-2,0	1,85
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см ²), не менее	15 (150)* 18 (180)	22,0/22,0
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более		
	- в воде при температуре 100°C в течение 5 ч	10	2,9
	- в керосине при температуре 23°C в течение 5ч	35	23,7
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350кгс/см ²), %	5-15	6,9
5	Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350кгс/см ²), %, не менее	35	60,0
6	Герметичность уплотняемых соединений	Должно обеспечивать полную герметичность уплотняемых соединений	Обеспечивает
7	Устойчивость к изгибу	Должна обеспечиваться устойчивость к изгибу и при использовании деталей должна выдерживать трещины	удовлетворительно

* -значение для паронита толщиной менее 2 мм

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке и упаковке соответствует ГОСТ 481-80

Представитель службы обеспечения качества и технологии



СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИИ (СОКТ)
ООО «ВАТИ-АВТО»