

Производим Гермовводы с 2015 Использование гермовводов позволяет сохранять целостность труб и кабеля (защищает от перегибов, механических повреждений и пр.), обеспечивать жесткость конструкции и надежное крепление инженерных коммуникаций, предотвращать вибрацию и компенсировать напряжение(при усадке грунта, землетрясениях и пр.), значительно продлевать срок эксплуатации элементов инженерных сетей.

Вся продукция сертифицирована (No POCC RU.HB65.H02396/21) и производится в соответствии с ТУ 2530-001-27735333-2015 с обязательным контролем качества.

Резиновая манжета, входящая в комплект, изготовлена из высококачественной резины МБС с рабочим диапазоном температур от -45°C до +100°C.

Гальваническое покрытие (оцинковка) и порошковая покраска обеспечивают надежную защиту металлических частей от коррозии.

Гермоввод трубный (муфта проходная)

Предназначен для технического ввода пластиковых, металлических и гофрированных труб через ж/б стены, кирпичную кладку, пластик, металл, дерево, стекло и др.

Комплектуется метизами по запросу (саморезы, анкера забивные, болты, шпильки приварные)

Поиск

Гермоввод трубны





8 800 222 58 10



ООО ГЕРМО-С



















Гермоввод кабельный

Предназначен для технического ввода кабеля через ж/б стены, кирпичную кладку, пластик, металл, дерево, стекло и др.

Комплектуется метизами по запросу (саморезы, анкера забивные, болты, шпильки приварные)

Поиск

Гермоввод кабельны





8 800 222 58 10



ООО ГЕРМО-С



















Переходная муфта

Предназначена для герметизации труб разного диаметра в безнапорных систем

Комплектуется червячными хомутами (2 шт)

Поиск

Переходная муфта





8 800 222 58 10



ООО ГЕРМО-С



















Соединительная муфта

Предназначена для изоляции кабельных соединений

Комплектуется хомутами червячными, хомутами пластиковыми, муфтой соединительной пластиковой



ООО ГЕРМО-С














Поиск

Соединительная муфта





8 800 222 58 10







Ремонтный гермоввод

Предназначен для ремонта и модернизации технического ввода пластиковых, металлических и гофрированных труб

Комплектуется метизами по запросу (саморезы, анкера забивные, болты, шпильки приварные)

Поиск





8 800 222 58 10




ООО ГЕРМО-С













Устанавливается без демонтажа трубопровода



Силиконовая муфта

Гермоввод из силиконовой резины устойчив к воздействию многих химических реактивов, растворов солей, минеральных масел и топлива, фенолов и спиртов.

Работоспособность муфты сохраняется в диапазоне температур от 750 °C до +180 °C

Комплектуется метизами по запросу (саморезы, анкера забивные, болты, шпильки приварные)



Силиконовая муфта





8 800 222 58 10



ООО ГЕРМО-С





Возможные диаметры гермовводов из силикона: 16/25; 32/40; 50/57; 63/75; 63/90; 90/110; 125/133; 159/200; 219/250.



Крупные компании РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Европейского Союза уже убедились в качестве нашей продукции



Гермовводы стали неотъемлемой частью прокладки трубопроводов при строительстве АЗС: "Татнефть", "Аукойл", "Башнефть", "Роснефть", "Ирбис", "Дорис" и др.

Россия, город Пенза, ул. Володарского, дом 35